

## 玻化微珠和膨胀珍珠岩

产品名称	玻化微珠和膨胀珍珠岩
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	1600.00/吨
规格参数	品牌:润珠 型号:110 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

## 产品详情

--	--	--	--

膨胀珍珠岩	珍珠岩	1. 容重轻	strong impact on the thermal property and durability.
珍珠岩	Perlite	(60~80kg/m)	1.不规则与毛絮状的外形，容易在砂浆搅拌过程中产生阻力，差。
Expanded perlite		2.吸水率极大	1. irregular and floccus, easy to make resistance while mixing, bad w
		3.颗粒强度低	2.容重轻，颗粒强度低，本身有较好的热工性能，但在砂浆中容易破碎，会很大程度降低其热工性能
		4.导热系数小	2. Low density, low particle strength, good thermal property itself, but easily while mixing, and reduce thermal property.
		1. Low density	3.吸水率大，使得砂浆的需水量增加，破坏了砂浆的凝固周期，砂浆的力学性能大大降低，极易产生空鼓、开裂，严重影响整个系统的热工性能和耐久性。
		2.High water absorption	3. High water absorption, which increase mortar water demand, decrease mechanical property significantly, then easy to have hollowing and cracking.
		3.Low particle strength	
		4.Low heat conductivity	