

# 安盾门业 硅胶布固定挡烟垂壁公司 宁波硅胶布固定挡烟垂壁

产品名称	安盾门业 硅胶布固定挡烟垂壁公司 宁波硅胶布固定挡烟垂壁
公司名称	杭州富阳安盾防火门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇亭山路6号
联系电话	13906813262 13906813262

## 产品详情

固定式柔性挡烟垂安装步骤：

- 1、事先将2mm厚压片切割成对应尺寸，在适当位置准确打孔，压片安装时用拉柳丁拉紧，拉柳丁间距为120mm；
- 2、将防火布裁切成与压片一样长度的尺寸，然后将防火布置于压片下方，用螺丝在打孔处拧紧固定。防火布所在位置上端用角钢固定在建筑顶部，下端用膨胀螺丝角钢固定在墙或立柱之上。
- 3、防火布在每档角钢处重叠尺寸 60mm，上下端保留翻边，目的是固定后挡烟垂壁不漏风；当采用防火封堵时应以扁钢或角钢制成方框的形式，使用螺栓打孔固定，硅胶布固定挡烟垂壁公司，垫块螺母拧紧，硅胶布固定挡烟垂壁厂家，间距150mm。
- 4、将挡烟垂壁安装于地方后，检查挡烟垂壁的稳固性、整齐性、漏风性等。

## 挡烟垂壁

### 板型挡烟垂壁

板型挡烟垂壁使用的是涂碳硅钙板，板型挡烟垂壁单价低，使用范围主要是车间、地下车库、设备间等对美观没什么要求的场所

### 挡烟布型挡烟垂壁

挡烟布型挡烟垂壁使用的是挡烟布为主要基材的挡烟垂壁，其使用场所和板型挡烟垂壁的场所基本相同，硅胶布固定挡烟垂壁价格，价格也基本相同。只是在使用场合上，在不吊顶的层面安装挡烟垂壁，同时风管和水管较多时，一般为了安装的方便迅速和安装的完成品的美观度，一般选用挡烟布型挡烟垂壁。

防火卷帘门和挡烟垂壁的功能不同防火卷帘是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施，产品在设计上采用了卷轴内藏，具有结构合理紧凑的特点。广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区，能有效地阻止火势蔓延，保障生命财产安全，是现代建筑中不可缺少的防火设施。是一种活动的防火分隔物，一般用钢板等金属板材制作，以扣环或铰接的方法组成，平时卷起在门窗上口的卷轴箱中，发生火灾时配合消防联动，宁波硅胶布固定挡烟垂壁，自动放下展开，用以阻止火势从门窗洞口蔓延。防火卷帘是现代化建筑防火的必备设施，已列入国家建筑及其他建筑设计防火规范。防火卷帘生产安装需要通过固定灭火检验中心的型式检验认证。

安盾门业-硅胶布固定挡烟垂壁公司-宁波硅胶布固定挡烟垂壁由杭州富阳安盾防火门有限公司提供。杭州富阳安盾防火门有限公司为客户提供“防火门,挡烟垂壁,防火卷帘”等业务，公司拥有“安盾”等品牌，专注于耐火、防火材料等行业。，在杭州市富阳区大源镇亭山路6号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：沃经理。