

# BB-B125Y带安全阀摆线转子油泵

产品名称	BB-B125Y带安全阀摆线转子油泵
公司名称	江苏省泰兴市胜达升降机械厂
价格	510.00/台
规格参数	品牌:泰兴恒发 型号:BB-B125Y 材质:铸铁
公司地址	中国 江苏 泰兴市 江苏省泰兴市刘陈镇扬春工业园区
联系电话	86 0523 87892151 18761049183

## 产品详情

品牌	泰兴恒发	型号	BB-B125Y
材质	铸铁	原理	转子泵
用途	试压泵	性能	无泄露
驱动方式	电动	泵轴位置	边立式
叶轮数目	单级	流量	125 ( m3/h )
转速	1450	排出压力	2.5 ( Mpa )
效率	90 ( % )	适用范围	低压输油设备

bb-b系列带安全阀摆线齿轮油泵，是一种容积式内啮合齿轮油泵，由于结构简单，噪音低，输油稳，自吸性能好，广泛应用于液压机的静压轴承装置、机床的液压系统作动力源，也可用作输油泵、润滑泵、燃油泵用。

### 二、外形及安装尺寸

### 三、型号说明

### 四、技术参数

型号	额定容量l/min	额定压力mpa	额定转速r/min	压力脉动mpa	容积效率 v%	驱动功率kw
bb-b4	4	2.5	1450	± 0.15	80	0.21

bb-b6	6										0.31
bb-b10	10								90		0.51
bb-b16	16										0.82
bb-b20	20										1.02
bb-b25	25										1.30
bb-b32	32										1.65
bb-b40	40										2.10
bb-b50	50										2.60
bb-b63	63										3.30
bb-b80	80										4.10
bb-b100	100										5.10
bb-b125	125										6.50

## 五、技术规格

型号	a	b	e	f	h	l	d(f8)	d(h7)		b	m
bb-b4	50	75	25	30	92	94	35	12	50	4	m6
bb-b6	55					99					
bb-b10	64					108					
bb-b16	72	95	30	35	117	127	50	16	65	5	m8
bb-b20	76					131					
bb-b25	81					136					
bb-b32	88					143					
bb-b40	85	115	32	37	134	144	55	22	80	6	m8
bb-b50	90					149					
bb-b63	97					156					
bb-b80	102	135	40	46	154	175	70	30	95	8	m8
bb-b100	109					182					
bb-b125	118					191					

注：输送介质有腐蚀时，如胶水、涂料、油漆等，订货时说明或选项用我厂的bb-h1型填料密封油泵。可根据客户要求设计制造