

无锡一体化预制泵站 污水提升器 浩润环保

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 无锡一体化预制泵站 污水提升器 浩润环保 |
| 公司名称 | 无锡少航通信网络工程有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:浩润 型号:HRBZ 产地:信阳 |
| 公司地址 | 江苏省无锡市梁溪区南湖大道588号内430-C12室 (注册地址) |
| 联系电话 | 19937338206 |

产品详情

一、概述：

泵站是解决无自流条件下的排灌、供水和水资源调配问题的动力来源，随着国家基础设施建设和城镇化进程的加快，传统混凝土泵站也日益暴露出它自身难以克服的缺点。浩润一体化预制泵站为地埋式，泵站主体由井筒、潜污泵、耦合装置、管道、阀门、液位传感器、控制系统、格栅和通风系统等部件组成。是一种使用方便，质量可靠，土建工作少，成本较低的***一体化泵站设备，可以作为中小型混凝土泵站的替代品。

二、特点与优势：

- 1、筒体采用***不锈钢焊接成形 或碳钢结构内衬玻璃钢，高强耐腐，；
- 2、泵坑采用流体学设计，具有流态好、无堵塞，自清洁功能；
- 3、质量可靠，重量轻，造价较低；
- 4、配备高质量、***的潜水污水泵，其***应用传感器时刻监控水泵运行 状况，大大降低了维护费用；
- 5、全自动化，可实现异地监控与管理；
- 6、地埋式安装，安装后不影响周围环境与景观；
- 7、安装周期短，节省了大部分费用，维护省时省力。

三、适应场所:

适用于收集和排放住宅小区、饭店、学校、工厂、**营房和其它公共场所的污水废水等，主要安装于室外地下。

四、选型:

序号

设备型号

额定排量(m³/h)

扬程(m)

单泵功

率(kW)

总功率(KW)

箱体尺寸直径*高(mm)

进口(mm)

出口(mm)

备注

1

HRBZ10-15-1.5

10

15

1.5

3.0

1000*2500

DN100

DN50

泵为潜水泵，一用一备，可选用国产品牌，也可选用进口泵：格兰富，泽尼特等

2

HRBZ20-20-2.2

20

20

2.2

4.4

1200*2500

DN160

DN65

3

HRBZ25-30-4.0

25

30

4.0

8.0

1400*3000

4

HRBZ40-15-4.0

40

1400*4000

DN200

DN80

5

HRBZ60-20-5.5

60

5.5

11

1600*4000

6

HRB80-20-7.5

80

7.5

15

1600*5000

DN300

7

HRBZ100-25-11

100

25

11

22

2000*4000

DN100

8

HRBZ130-20-15

130

15

30

2000*5000

DN125