

天津岩棉管批发 增宏塬保温加工 天津岩棉管

产品名称	天津岩棉管批发 增宏塬保温加工 天津岩棉管
公司名称	天津增宏塬保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区工业园518号
联系电话	15822369598

产品详情

防水岩棉板的功能及特点

防水岩棉板的功能：

一、防火

- 1.具有防火等级A1级，能有效防止火势蔓延
- 2.尺寸非常稳定，在火灾中不会伸长、收缩或变形
- 3.耐高温，熔点高于1000

二、防水

憎水率可达到99.9%;吸水率极低，细渗透

三、保温

导热系数低，具有很好的保温效果

四、耐火

- 1.在火灾中不产生烟雾或者燃烧液滴/碎片

2.在火灾中不会释放有害环境的物质和气体

防水岩棉板的特点：

一、外观质量：表面平整，天津岩棉管价格，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损

二、燃烧性能：不燃

三、热荷重收缩温度：643度

四、吸湿性：3.9%

五、有机物含量：2.9%

阻燃泡沫板和岩棉板哪个好?

阻燃泡沫板和岩棉板哪个好？岩棉保温板好。岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经融化后，采用的四辊离心制棉工序，将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7 μ m的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品首先，岩棉板具有防火的作用，不仅如此，在防火保温的基础上更具有降音降噪和较高的抗压和抗拉拔强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、耐老化等优点。能够为建筑物提供良好的保温效用。并且岩棉板的使用寿命较长，一般来说与建筑物的寿命相同。但是相对来说，岩棉板的质量较为厚重，天津岩棉管生产厂家，制作周期长，天津岩棉管，工序复杂。并且处理不当，容易给环境带来大量污染。

岩棉板有什么特性岩棉板是以玄武岩为主要原材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板。岩棉板又称岩棉保温装饰板 特点1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。2、燃烧性能：不燃3、耐温性：800度。4、吸湿性：>200%5、容量：1506、氧指数：07、导热系数：0.04~0.055（w/mk）该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，天津岩棉管批发，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上，完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。

天津岩棉管批发-增宏源保温加工-天津岩棉管由天津增宏源保温建材有限公司提供。天津增宏源保温建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。增宏源保温——您可信赖的朋友，公司地址：天津市东丽区工业园518号，联系人：张树增。

