

天津回收空调 天津天成制冷 天津回收空调公司

产品名称	天津回收空调 天津天成制冷 天津回收空调公司
公司名称	天津市北辰区天成制冷设备销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区幸福路8号
联系电话	15822296689

产品详情

家用空调制冷剂回收与排真空操作

家用空调制冷剂回收与排真空操作

制冷剂回收操作

制冷剂回收，有称收氟，全称：收氟利，俗称收气。是指利用压缩机的吸气功能，将分体空调器中的制冷剂全部吸入室外机中，即相当于出厂时。适用于空调移机或者是需要将内外机分开维修时。

1、夏季收氟

(1) 使空调器进入制冷状态运行几分钟，待机组运行平稳。

(2) 拧下室外机二、三通截止阀前端密封铜帽，内六角扳手插入二通截止阀(细)一般为5号内六角，天津回收空调，顺时针旋转拧到底以关闭。停留十几秒开始关闭三通截止阀(粗)，用手触摸粗铜管，感觉不凉时应立即关闭阀门并马上关机，否则长时间无制冷剂对压缩机不好。

(3) 后密封好铜管喇叭口与二、三通截止阀处，天津回收空调安装，以免脏东西进入。

2、冬季收氟

制冷剂回收必须在制冷状态下，所以热泵冷暖空调器冬季回收制冷剂要采取一定措施，使系统运行在制冷状态，简单易行的方法就是将四通换向阀的线圈供电端子拔下。

其余步骤与上述夏季收氟一致。

空调不除霜是怎么解决？

空调不除霜是怎么解决？首先进入制热模式或者除霜模式五分钟，满足内盘导管和室内温度的差值减小5度并持续三分钟以上，保证压缩机工作超过45分钟，室内盘管温度小于48度，同时满足这4个条件进入化霜；除霜时间大于9分钟，内盘管温度大于5度，满足这个条件则退出除霜状态。

空调除霜是什么意思？显示除霜是因为空调开启了除霜模式，空调除霜是空调内部的一个程序，它只有在空调制热的时候才会启动，天津回收空调价格，主要目的是为了去除空调外机冷凝器表面的结霜。

空调器的保养包括使用期的保养和停用期的保养。使用期的保养主要有以下几点：

- 1、定期清洁过滤网，一般两星期一次，在多尘地区应更频繁。如空调器配有除臭、除尘过滤网，那么应按说明书提示期清洗、更换
- 2、如本地区电压长期不稳定（表现为日光灯启动困难，风扇转速变慢等），会影响到空调器的正常使用和寿命，用户好能自配稳压器；
- 3、空调器内机附近不可有热源，否则即可能影响空调性能，又会使内机塑料件发生变形，影响美观的同时也增大了噪音；

4、空调器表面的除尘应在切断电源的情况下，用干布抹，切不可用水冲洗。

天津回收空调-天津天成制冷-天津回收空调公司由天津市北辰区天成制冷设备销售中心提供。天津市北辰区天成制冷设备销售中心是天津 天津市,制冷设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天成制冷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天成制冷更加美好的未来。