

# 复合模压门 免漆门 室内门H-MY007

产品名称	复合模压门 免漆门 室内门H-MY007
公司名称	大中集团合室家(清新)建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类别:整套门 品牌:合室家 材质:实木复合
公司地址	中国 广东 清远市 清远市清新县太和工业区
联系电话	86-0763-5850589

## 产品详情

产品类别	整套门	品牌	合室家
材质	实木复合	开关类型	手动
制作工艺	模压	特殊用途	隔音
使用范围	房间	质量等级	优质
安全等级	A级	风格	简约
颜色	胡桃木、红木、樱桃木、 柚木、红豆杉、橡木、素 白等	产地	河南
是否提供加工定制	是	是否外贸	否
门框最大尺寸	215X980 ( cm )	门框板材厚度	38 ( mm )

### 合室家室内门的安装指南

室家手工仿木门采用优质实木作底材，表面贴合合室家pvc高分子复合板材，门体坚固厚重而不变形。高仿真的天然木纹纹理融入了大自然的情怀。

1、准备工作：（1）开门的方向：如选购装门，必须先明确门的开启方向；（2）检查门洞水平和垂直度；（3）检查墙体是否干透，门扇、门框用垫板隔开水平叠放并与热源（包括阳光直射）隔离，以免受热变形；存放门的室内空气应当干燥、通风，以免门受潮；切勿用力撞击门板，严禁在门板上钉挂重物。（4）施工前请首先确保安装门的墙体部分呈水平、垂直状态。如有不平整之处则先修平，否则可能带来以后的施工缺陷。（5）准备好安装工具，在安装之前请详细阅读产品包装内的安装说明书。

2、测量数据：测量好门洞和门扇的安装尺寸并进行预估计算：合室家门扇尺寸：2000×800×40 2000×700×40mm门扇厚度=标准为38mm40mm45mm门扇高度=门洞高度-5至10mm门扇宽度=门框内空-门扇预留缝隙门面宽度=门扇宽度+门套线宽度门洞宽度=门扇宽度+门扇预留缝隙+门框主板厚度+门框固板厚度+门框调节量根据门洞的尺寸，门洞高度应减少10mm，宽度应减少15mm。

3、开始安装：（1）在墙体上标出施工辅助线，分别使用3mm、5mm和12mm或15mm、18mm大芯板打底（根据墙体厚度选择），把门框各部分进行模拟组合，调整至各部件完全吻合为止。将门套框线放入墙洞，门框边和门框顶呈45度接角，保证门框两侧平行并垂直和门框顶部水平（注意此步骤极为重要！否则安装完后可能门关不！）。（2）在安装好门框后的墙面、门框之间的凸凹处打磨，填补缝隙，墙

面抹灰浆、贴砖。(3) 确定门框的铰链安装位置，在门扇上标明对应位置后预留适当缝隙。在门扇上加工2-3mm槽位，用配备的螺丝紧固铰链。把门扇临时固定在对应的安装位置上，并调整至准确位置；在门框上标出铰链的固定位置，在门框上加工铰链槽，用铰链连接门扇并固定铰链，(4) 安装门框的锁孔板盒及锁孔板，这样门扇就安装完毕。