# 配气稀释装置公司 配气稀释装置 晓韬科技有限公司

产品名称	配气稀释装置公司 配气稀释装置 晓韬科技有限公司
公司名称	北京晓韬科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区豆各庄6号院京城雅居40C
联系电话	13426084644 13426084644

## 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:北京晓韬科技有限公司

#### 前面板

## 开关:

按下灯亮,开启集成气路系统。

请确保在按下开关之前连接后面板220V AC 供电线。

## 人机交互界面:

采用触摸屏控制气路系统内部所有单元,包括MFC,电磁截止阀,压力传感器等。

## USB接口:

功能1:允许用户导出实时记录的数据,并用于分析处理。

功能2:如插入接口的U盘中有版本软件,系统会提示用户自动升级,配气稀释装置哪家好,允许用户远程界面升级。

用户在升级程序前请与厂商技术支持联系确认所升级程序是否可用。

以上是由晓韬科技发表内容,如有需要,欢迎拨打图片上的热线电话!

#### 后面板

220VAC接口:

使用厂商配送的连接线连接220市电。

连接前确保前面板电源开关处干关闭状态。

气路进出气接口:

根据客户定制气路数量及连接方式不同,使用的接口数量也不同,厂商会根据不同定制需求进行标识。

气路采用6mm不锈钢管卡套形式连接,配气稀释装置,连接前确认前后卡套位置是否正确,连接6mm不锈钢管后,顺时针旋紧螺母A约1.25圈,配气稀释装置公司,使不锈钢管路与接头卡住不漏气。

气路连接时,请务必按照以下示意图所示,使用扳手固定隔板接头固定螺母B,从而避免旋紧螺母过程中内部管路松脱,造成漏气。

以上内容由晓韬科技为您提供,今天我们分享的是动态稀释配气仪的相关内容,配气稀释装置报价,希望对您有所帮助!

## 多点动态气体配气仪技术指标

常规稀释倍数为:200:1,两路MFC流量控制;

流量范围、稀释倍数等根据用户要求可随便设计及装配:

流量重复性: 0.5%

流量线性误差: ±0.3%

配气不确定度:<1%

预热时间:30min

自动调零:预热结束后自动调整MFC的零点,或从预热调零页面重复调零

仪器电源:220VAC

使用环境:5~45

外型尺寸:400mm宽x195mm高x500mm深

仪器重量:约8kg

晓韬科技致力于动态稀释配气仪,如需了解更多详情,欢迎与我们沟通!

配气稀释装置公司-配气稀释装置-晓韬科技有限公司由北京晓韬科技有限公司提供。北京晓韬科技有限公司为客户提供"动态稀释配气仪,膜透仪,智能气路系统,非标系统定制"等业务,公司拥有"晓韬科技"等品牌,专注于科研仪器仪表等行业。,在北京市朝阳区豆各庄6号院京城雅居40C的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:杨经理。