

# 气动执行器附件 无锡大明阀门 南京气动执行器附件

产品名称	气动执行器附件 无锡大明阀门 南京气动执行器附件
公司名称	无锡大明阀门自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区阳山镇协达路22-7
联系电话	13814292281

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡大明阀门自控设备有限公司

气动执行机构是用气压力驱动启闭或调节阀门的执行装置，其执行机构是薄膜，气动执行器附件报价，活塞，叉和齿条。活塞长，南京气动执行器附件，适用要求更大的推力;和薄膜式旅行，只能直接驱动阀杆。叉式气动执行机构具有扭矩小，空间小，气动执行器附件哪家好，扭矩曲线更符合阀门扭矩曲线等特点，但不是很漂亮;常用于高扭矩阀门。齿条式气动执行机构结构简单，运行平稳可靠，安全防爆等优点。

齿轮齿条式(双活塞齿条式)气动执行器，具有结构紧凑，外观优美，反应迅捷，运行稳定，使用寿命长等特点。所有配件都采用的防腐蚀处理技术，能适应各种恶劣工况。其高低温以及各种特殊行程的执行器在各种应用领域都有良好的表现。

在选用气动执行器前，请确认阀门扭矩。并在扭矩上增加安全值，水蒸汽或非润滑液体介质增加25%安全值;非润滑浆料液体介质增加30%安全值。

当选用阀门扭矩为210NM，气源压力只有5bar，介质为非润滑的水蒸汽，考虑到安全因素，增加25%安全值即262NM，按双作用输出扭矩表查找气源压力在5bar时相应扭矩值。应选用277NM，型号为POADA 300。

当来自控制器或阀门的信号压力增大时，阀杆向下的动作的叫正作用执行机构；当信号压力增大时，阀杆向上动作的叫反作用执行机构。正作用执行机构的信号压力是通入波纹膜片上方的薄膜气室；反作用执行机构的信号压力是通入波纹膜片下方的薄膜气室。通过更换个别零件，两者就能互相改装。齿轮齿条式(双活塞齿条式)气动执行器，具有结构紧凑，外观优美，反应迅捷，运行稳定，使用寿命长等特点。所有配件都采用的防腐蚀处理技术，能适应各种恶劣工况。其高低温以及各种特殊行程的执行器在各种应用领域都有良好的表现。

气动执行器附件报价-无锡大明阀门-南京气动执行器附件由无锡大明阀门自控设备有限公司提供。“气动喷砂阀,手动喷砂阀,气动执行器,气动球阀”选择无锡大明阀门自控设备有限公司，公司位于：无锡市惠山区阳山镇协达路22-7，多年来，无锡大明阀门坚持为客户提供好的服务，联系人：周晟。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡大明阀门期待成为您的长期合作伙伴！