

# 支护桩施工 聚旺旋喷 苏州支护桩

产品名称	支护桩施工 聚旺旋喷 苏州支护桩
公司名称	天津市聚旺旋喷机械设备销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市和平区劝业场街陕西路71号
联系电话	13902097687 13902097687

## 产品详情

基坑支护的优势是什么?

### 基坑支护的优势

基坑支护是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全，对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。基坑支护分为排桩支护、地下连续墙支护、喷锚支护、简单水平支撑等。

重力式挡土墙支护结构、混合式支护结构和悬臂式支护结构是深基坑支护的三种主要方式，悬臂式支护结构潜入基坑底部的岩体或土体，借助于岩土体的支撑作用保证结构的稳定，适用于基坑开挖深度较小、土质条件较好的情况下，而重力式挡土墙则依靠自身的重量来保证支护结构在各种压力下的平衡，支护桩工程，混合式支护结构可以简单的理解为锚杆支护结构，借助于锚杆以及喷射混凝土面层，使基坑与支护结构形成一个整天，相互作用，保证基坑支护的安全。如何根据实际情况合理选择施工工艺，在经济的条件下尽可能的保证安全和稳定，是一个重要的研究课题。

工地防护栏需要如何安装

### 工地防护栏需要如何安装

基坑开挖时设备放样方位，以确保基坑的巨细。在基坑立柱设备进程中，有必要确保柱的稳定性和与地基的紧密连接。在立柱设备进程中，选用小线段对立柱设备的直线进行测验，并对部分进行调整，确保直线段，苏州支护桩，曲线段滑润，立柱契合规划图纸要求。网格有必要与柱紧密连接，网面光滑平整，无明显的翘曲和突起。设备护栏后，应设备立柱，以确保设备的正确性和健壮性。

基坑护栏只要健壮的设备后才能够有用维护施工安全，所以设备前要做的准备工作也是尤为重要的，决不可粗心，支护桩施工，详细的设备进程要看施工现场的实践情况来做抉择。

## 设计支护桩施工要点

- (1) 护桩基坑底以上部分桩间采用挂 6.5 200 × 200mm 钢丝网，支护桩厂家，喷 80mm 厚 C20 细石混凝土。
- (2) 严格控制桩顶标高、桩底标高、桩径、桩距，孔底沉渣不大于 100mm。
- (3) 采用水下灌注混凝土工艺，充盈系数不小于 1.1。
- (4) 状态垂直偏差不大于 0.5%，桩径允许偏差 50mm，桩位允许偏差 50mm。
- (5) 钢筋笼箍筋和加强筋与主筋焊接必须牢固，保护层应确保钢筋主筋保护层厚度不小于 50mm，每 4m 一组，一组三块垫块。
- (6) 浇筑混凝土之前要复查确认钢筋直径及数量。
- (7) 配合基坑监测单位进行桩身应力盒预埋。

支护桩施工-聚旺旋喷(在线咨询)-苏州支护桩由天津市聚旺旋喷机械设备销售中心提供。“高压泵,钻机”选择天津市聚旺旋喷机械设备销售中心，公司位于：天津市和平区劝业场街陕西路71号，多年来，聚旺旋喷坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。聚旺旋喷期待成为您的长期合作伙伴！