## 苏州地下管道漏水检测(高博市政查漏公司)苏州水管检测漏水

产品名称	苏州地下管道漏水检测(高博市政查漏公司)苏 州水管检测漏水
公司名称	苏州高博市政工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	管道漏水检测:管道漏水检测 水管查漏水:消防水管查漏水 全城查漏检测:全城管道漏水检测查漏
公司地址	苏州市解放东路555号桐泾商务广场1幢501室
联系电话	0512-68636878 15962355855

## 产品详情

苏州地下管道漏水检测(高博市政查漏公司)苏州水管检测漏水.

高博市政查漏公司专/业从事地下自来水管漏水检测查漏、消防管道漏水测漏精/准定位、供暖管道漏水 检测维修、供热管道漏水无损检测、家庭地暖漏水检测、地下管道探测、地下管道定位探测、主要服务 江浙沪地区。

苏州地下管道漏水检测(高博市政查漏公司)苏州水管检测漏水,自来水管漏水检测、暗管漏水查漏维修,公司采用先进的管道漏水检测仪器,利用阀栓听音法,阀栓跌间法是用听漏棒或电子放大听漏仪直接在管道(如消火检、阀门及暴露的管道等)听测由漏水点产生的漏水声,从而确定漏水管道,缩小漏水检测范围。

金属管道漏水声频率一...般在300~2500Hz之间,而非金属管道漏水声频率在100~700Hz之间。听测点距漏水点位置越近听测到漏水声越大;反之,越小。利用专/业先进仪器采用地面听音法。当通过预定位方法确定漏水管段后,用电子放大听漏仪在地面听测地下管道的漏水点,并进行定位。听测方式为沿着漏水管道走向以一定间距逐点听测比较,当地面拾音器靠近漏水点时,听测到的漏水声越强。拾音器放置间距与管道材质有关,一般说来,金属管道间距为1~2米,而非金属管道为0.5~1米,水泥路面间距为1~2米,土路面为0.5米。