

滨州pvc地板 pvc地板规格 凯玥建材

产品名称	滨州pvc地板 pvc地板规格 凯玥建材
公司名称	南京市鼓楼区凯玥建材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京鼓楼区东宝路11号临江新寓
联系电话	13327821233

产品详情

PVC地板有特别多的花色品种如地毯纹、石材纹、木地板纹、草地纹等，纹路逼真美观，滨州pvc地板，色彩丰富绚丽，裁剪拼接简单容易，充分发挥自己的创意和想象，完全可满足设计师和不同用户、不同装饰风格的个性化需求。且无色差，耐光照、无辐射，长久使用

。PVC地板安装施工比较快捷，不用水泥砂浆，24小时后就可使用。易清洁，免维修，不怕水浸、油污、稀酸、碱等化学物质的侵蚀，一般用湿拖布清扫即可，省时省力。安装后无需打蜡，只需一般日常保养便可光洁如新。

幼儿园悬浮地板的地基要求也很简单，只要是普通的水泥地基就可以了，pvc地板规格，施工也很简单，pvc地板价格，铺装地板的时候环扣相接就可以了，后期也无维护费用。幼儿园悬浮地板的日常清理直接用水冲洗或者湿墩布擦拭就可以了。幼儿园悬浮地板踩在上面脚感舒适，地板不会因为室内外温度的高低影响到地板本身的物理性能，光脚行走在地板上也会感觉到很好的舒适感，可以提供极大的缓冲作用，以降低摔倒对人体的损害，同时亦可吸收掉落的易碎物品对地面的冲击力，可以很好的保护宝宝的脚踝和膝盖。所以幼儿园悬浮地板被大家广泛选用。

我们都知道，不论什么样的地板，在装修中是较为复杂的工程。

1、安装橡胶找平减震垫

在砼基础上按照400mm×800mm的间距放线并安装橡胶找平减震垫，橡胶找平减震垫用水泥钢钉与地面连接。

2、安装木龙骨

木龙骨按照400mm间距中心线安放在橡胶找平减震垫上，利用橡胶找平垫调节能力进行找平，用水平仪测平整度，高低差应控制在±1mm之内。

3、安装毛地板

用地板U型钉将毛地板安装在木龙骨上，每个龙骨上不少于2枚钉。毛地板与毛地板之间保留10-15mm的伸缩缝隙。

4、铺接防潮垫

铺接厚度0.5mm地板防潮减震复合膜垫，接缝不重叠，接缝可用压敏胶带胶结。

5、安放体育地板面板

与毛地板成90度方向安装面板，面板用地板钉在公榫上钉固，钉固前用钻在公榫上45度角钻三分之二深孔，以防钉裂公榫，塑胶pvc地板，两钉点间距不大于300mm，安放面板时应认真清除施工现场，所有工作人员应穿弹性工作鞋或戴鞋套，面板安装应平实、无漏钉。在安装面板时，应注意成品保护，已安装好的地板严禁穿鞋踩，如需通行应进行保护或穿鞋套方可进入。

6、安放封口木线

首先检查面板、毛地板与墙体20-40mm缝隙是否平直，在清除缝隙杂物后安装木线，木线与墙面的缝隙和与地板面的缝隙用相同的色料腻子填补。

7、制作通风孔

做地板通风口，距墙边300mm，间隔3500mm，用直径28mm钻头按照长300mm，宽250mm均匀钻通风孔。

8、场地清理

用工业吸尘器吸尘，用拖布清洁地板待验。

滨州pvc地板-pvc地板规格-

凯玥建材(推荐商家)由南京市鼓楼区凯玥建材销售中心提供。南京市鼓楼区凯玥建材销售中心是江苏南京,塑胶地板的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在凯玥建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创凯玥建材更加美好的未来。