

沥青砂 油砂 油罐基础 0.03 (%)

产品名称	沥青砂 油砂 油罐基础 0.03 (%)
公司名称	天津市松林工程材料贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	表观密度:2.5 (kg/m3) 含泥量:0.03 (%) 含水率:0 (%)
公司地址	河北区乌江北里33-111-114号
联系电话	86 022 26265552 13920001761

产品详情

表观密度	2.5 (kg/m3)	含泥量	0.03 (%)
含水率	0 (%)	坚固性指标	96 (%)

油罐基础沥青砂垫层是金属油罐的承载接触面，也是保护油罐底板不发生电化学腐蚀，阻隔砂垫层毛细水上升的重要措施。

在建罐过程中，它为油罐提供了一个坚实的初始表面和标准的水平参照面。如果出现了缺陷和误差，会造成罐体垂直偏差超标，影响浮盘的升降和物料计量。甚至会使油罐底板提早失效减小油罐的使用寿命和储油安全。

沥青混合料试验报告

制表机关：天津市市政工程局

表号：046

试验室编号：批准文号：(98) 质监字第65号

工程名称	武清	取样日期	
样品名称	砂粒式沥青混凝土ac-5	沥青品种及规格	

样品编号								仓料成份比例	
炒油机编号	1#机								
	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米
级配	37.5	31.5	26.5	19	16	13.2	9.5	4.75	2.36
标注要求 (%)							100	90-100	54-75
检定结果 (%)							98	96	70
误差 (%)									
马氏稳定度									
(kn)	9.7							流值 (0.1mm)	
	2.338								
密度 (g/cm ³)								空隙率 (%)	
附注									

试验技术负责人：安玉珍 监理工程师：安玉珍 审核：张宝喜 试验单位盖章：年月日