

玻璃钢隔油池不锈钢餐饮隔油提升隔油器专注隔油十六年

产品名称	玻璃钢隔油池不锈钢餐饮隔油提升隔油器专注隔油十六年
公司名称	惠山区钱桥安澜雅保洁服务部
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:浩润环保 型号:HRGY 材质:304不锈钢
公司地址	全国发货
联系电话	15537686090

产品详情

不锈钢餐饮隔油池我对着岁月研墨，落笔，用莞尔的笑意勾勒出无声无息的静寂，只为隔着红尘念你。待青葱如许，芳华如昔，翻阅泛黄的画卷，回忆起素年锦时，读你写给我的诗，与你的情意，又可在心里，再一次，做温暖的重聚。总会有一个契机，让混沌的心豁然开朗，就如枯木里也能长出的时光。会发现，原来流年不过是一程又一程的奔忙，让你早就没有机会去感伤。所以，有些话题，请放在九霄云外飞翔。心，留给自己，只用来负责顽强。

不锈钢隔油池是浩润环保专为饭店隔油、餐馆隔油、食堂隔油开发生产的通用型隔油净化池。采用全不锈钢制造，美观实用、强度高、寿命长、结构紧凑、占地面积小，安装使用简便。

不锈钢餐饮隔油池采用三级隔油密闭式设计，泥桶、油桶、渣桶内置。是款无异味且环保的餐饮饭店油水分离设备。

智能控制

运行状态，具有液位检测监控、自动报警、过载和短路保护，远程传送水泵，缺水保护功能。

固液分离

螺旋式提升装置将残渣自动提升至排渣口，油水从设备前端底部流入中端进行油水分离。此功能实现自动排渣，固液分离。

油水分离

油水分离区采用锥形密闭结构，当油位到达一定高度时，自动从排油口排入集油桶。

加热及搅拌功能

在集油区设置了加温器和搅拌装置，为了让油脂不凝固结块，使其均匀受热以保持浮渣、油水流动畅通，提高分离率。

污水提升装置

当出水口不能从低处往高处排的时候，需通过污水提升装置解决。箱体内有液位传感器，防止污水溢流。2台切割排污泵，用来切割污水中的杂质，保证提升管道畅通。保持浮渣、油水流动畅通，提高分离率。

型号参数

序号	规格型号	处理量	外形规格	进口/出口 (mm)
1	HRPGY-0.5T	0.5吨/小时	800*500*500	65/65
2	HRPGY-1T	1吨/小时	1200*600*600	80/80
3	HRPGY-2T	2吨/小时	1500*800*800	100/100
4	HRPGY-4T	4吨/小时	2000*1000*1000	150/150
5	HRPGY-6T	6吨/小时	2400*1000*1200	
6	HRPGY-8T	8吨/小时	2400*1200*1500	200/200
7	HRPGY-10T	10吨/小时	3000*1200*1500	
9	HRPGY-20T	20吨/小时	4000*1500*1500	
10	HRPGY-30T	30吨/小时	4000*2000*2000	200/200
11	HRPGY-40T	40吨/小时	5000*2000*2000	