

聚丙烯腈纤维 聚酯纤维 沥青抗车辙剂

产品名称	聚丙烯腈纤维 聚酯纤维 沥青抗车辙剂
公司名称	天津市松林工程材料贸易有限公司
价格	20000.00/吨
规格参数	型号:6mm.12mm 品牌:松林 聚丙烯腈纤维性能参数检测项目:单位
公司地址	河北区乌江北里33-111-114号
联系电话	86 022 26265552 13920001761

产品详情

型号 6mm.12mm 品牌 松林

聚丙烯腈纤维性能参数

检测项目	单位	检测结果
纤维密度	g/cm ³	1.18
当量直径	um	18.49
断裂强度	mpa	569
断裂伸长率	%	24.1
模量(1%切线)	mpa	6239
熔点		260
纤维定性	——	聚丙烯腈纤维

聚丙烯腈纤维应用领域 桥梁工程：桥面铺装层、伸缩缝、梁、墩柱、桩基及上构、薄壁墙等； 道路工程：路面、薄壁台、（防撞墙）、加油站和收费站的停车道面等； 水利港口工程：港口、码头路面、堆石坝面板、溢洪道、输水渠等； 建筑工程：地下室、转换梁、柱、楼面、内外墙砂浆、腻子、工业地坪、游泳池等； 隧道地铁工程：喷锚支护、衬砌混凝土、轨枕等； 机场工程：路道、停机坪等

； 混凝土构件：水泥预制板、水泥管、电线杆、桩头、混凝土井盖等。聚丙烯腈纤维的掺加量 一般每立方砂浆、混凝土纤维掺量为1.0kg/m³，具体以设计要求为准。 在沥青混凝土中应用时，根据交通流量选用掺加量。昼夜交通能量 一般掺加量（kg/吨沥青混合料） < 50001.5~2.0