高原满功率20KW柴油发电机

产品名称	高原满功率20KW柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

高原满功率20KW柴油发电机具有以下特点：

1、涡轮增压、四冲程、进气为水对空气中冷式（TWD型），或进气为空气对空气中冷式（TAD型），直喷式燃油系统。

2、低惯量增压器和直列式柱塞喷油泵、一体式的机械式调速器或GAC电子调速器，多孔式喷油器所组成的反应讯速的喷油系统，使发动机具备了在很短的恢复时间内有高的承受载荷能力。

3、湿式可更换缸套，带阻火台肩，可使汽缸头抗高温。铸铁缸体优化力的分布，无多余重量，整机特别地轻。氮—碳处理 的曲轴及传动齿轮适合重载运行，曲轴上有7个轴承以降低主轴承的负荷。

4、在进气歧管中的电加热器可使发动机在冬季低温时起动快捷、，并可降低废气排放。

5、全新设计的全电喷发动机还具有：
性更高，无大修时间超过3万小时，达到业界水平；更低的油耗，使成本降低；符合欧盟二号排放标准；高海拔功率下降少，每上升1000米功率下降≤2.5%；分步负载性能更优异，转速降少且恢复时间更短；更佳的低温冷启动性能；较大的排烟背压。

型号：TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：　20KW

2.备用功率：　22KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速：1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 205g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量：　550/680kg

8.外形尺寸:　1450*865*1205

高原满功率20KW柴油发电机的特点，是体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下的电机和用途、性能及环境条件要求特殊的电机。全称微型特种发电机，简称微电机。常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，或用于传动机械负载，也可作为设备的交、直流电源。在一般的小型用户多半都是用微型发电机组，手提式发电机户外专用.在一些户外用电的时候好是用微型发电机组。从未有一种境界，如发电机那般问世即已登临，更不断成就全新高度。，全新一代发电机进化而来，再创奢华静音发电要旗舰，带您从容驰抵空前胜境。利落线条勾勒更臻好的标识性外观，更于发电机领域首创轻盈强固的全铝机身，动静之间辉映您的风范