理研RX-516便携式复合气体检测仪

产品名称	理研RX-516便携式复合气体检测仪
公司名称	上海理研仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:理研 型号:RX-516
公司地址	中国 上海市杨浦区 大连路970号9号楼1307室
联系电话	86 021 51087577/33773303 18601782266

产品详情

品牌 理研 型号 RX-516

特点：

●可燃气或甲烷测量双量程：%vol、 %lel

●独特的多种气体组合：ch4/o2/co/co2/hc/h2s

●使用红外传感器准确测量惰性气体中ch4或hc

●本质安全型设计

●数据存储(最长30小时的间隔趋势)

规格：

型 号	rx-516(hc/o2/h2s 0-100.0ppm)		
检测气体	异丁烷（可燃气）	氧气(o2)	硫化氢(h2s)
检测原理	非分散式红外线原理	隔膜伽伐尼电池原理	电化学原理
测量范围	0-100%lel (0.5%lel)2-100%vol (0.5%vol)	0-25%vol(0.1%vol)	0~100ppm(0.5ppm)
使用环境	-10°C — +50°C，小于90%rh		
安全等级	exiadiibt3x(限c型碱性电池) kimm认证,med认证“ wheel mark ”(证书号 no.15520/aoec)		
电 源	c型碱性电池4节		
连续使用时间	约30小时（20°C无报警 无亮灯状态）		
显示	lcd数字显示，自动背景灯照明		
报警类型	气体报警：标准...关(可选..一级和二级可自己设定,自动复位)		

	故障报警(自诊断)：传感器接触不良，低电压，电路故障，校正出错
尺寸和重量	200（w）×80（h）×142（d）mm约1.8kg
特殊功能	峰值保持，数据存储