

耐普NPP蓄电池NP12-28Ah 12V28Ah 备用电力电源 UPS 免维护电池

产品名称	耐普NPP蓄电池NP12-28Ah 12V28Ah 备用电力电源 UPS 免维护电池
公司名称	北京世佳通达电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	耐普蓄电池:1 NP12-2:2 中国:3
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	4006901855 18701106678

产品详情

耐普蓄电池【说明】

- 1)安装、使用和维护过程中，电池不得短路，不得倒置使用，应使用绝缘工具，并配带绝缘手套，以防电击和造成短路。
- 2)蓄电池出现异常时，应由人员处理或与厂家联系，禁止私自拆卸维修。
- 3)产品应在充电系统上充电，充电系统的直流输出电压波动应不大于百分之正负一。

4)禁止使用汽油、稀释剂等有机溶剂来清洗电池，否则会损坏电池外壳。

5)长时间过高充电（过充电）会缩短电池寿命；长时间过低充电（未充足）会影响负载工作或导致电压异常。充电好用恒压限流充电器。勿并联充电，否则缩短电池寿命。充电时一定要先把充电器的正(红)、负（黑）充电夹对应夹好电池，切勿反接。充好后，先关掉电源开关，再取电池夹。

耐普蓄电池NP12-17Ah

耐普蓄电池的验收及储存

用户必须按照正确的程序验收和储存蓄电池，以确保安装和使用时的质量。以下是三个***重要的步骤：

损坏检查：在蓄电池交货后，要立即进行检查，以使用户能迅速掌握损坏或部件缺失的情况。因为如果

反映问题的时间太

迟，不仅会加重损失，而且向厂商或供货公司索赔也会很困难。在完成上述检查以后，才可进行安装。

完成安装后，进行

充电，充满电后再浮充72个小时，然后作完量测试。如果通过容量测试，蓄电池验收才算完毕。验收完毕后，蓄电池

必须再充满电，浮充72个小时后，测其内阻作为以后判别其性能的基值。如果内阻值都在平均值的 $\pm 5\%$ ，则视为阻值匹配

，超过平均值5%的蓄电池要求供应商更换，因为内阻值相差太多的蓄电池组寿命会受到影响。储存处应凉爽干燥，高

温和较快的自放电率会使蓄电池的内耗增加如果必须充电，如果蓄电池的储存时间已超过六个月，用户还不对它们进行升

压充电，那么多数的生产商所做的保证都将无法实现。如果蓄电池的储存在高温92F°环境中，这个时间将变为三个月