

廊坊环氧玻璃鳞片胶泥 全国发货

产品名称	廊坊环氧玻璃鳞片胶泥 全国发货
公司名称	廊坊镭坤环保科技有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:镭坤 产地:河北廊坊大城县 规格:25kg/桶
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡十里湾村
联系电话	17331609562

产品详情

【玻璃鳞片胶泥涂层质量控制】：

玻璃鳞片胶泥涂层的质量好坏直接影响其耐腐蚀性能和使用寿命，因此应对鳞片胶泥涂层的质量要加以严格控制。一般情况下，涂层的终检测项目主要有：外观缺陷、硬度、针孔测试、厚度测试、锤击检查等。

- 1、外观缺陷检查：通过目测方法，表面应无明显缺陷。
- 2、硬度：常用巴柯尔硬度来检测，一般要求表面的硬度值不低于材料性能指标提供值的90%。
- 3、针孔测试：采用放电型小孔检测器，以基材和检测器的探头为正负极，加以2500KV/mm的高压，以测试涂层的缺陷及不连续点。
- 4、厚度测试：利用电磁厚度计与标准试块厚度比较，每一至二平方检测一点，平均厚度要达到设计要求。
- 5、锤击检查：用木锤轻击涂层表面，任意取点测试，不应有不正常声音。

【玻璃鳞片胶泥的维护说明】：

- 1) 玻璃鳞片胶泥内衬防腐材料尽量缩短保管期，可延长材料使用寿命，并避免在保管期间带来的麻烦。
- 2) 玻璃鳞片胶泥内衬防腐材料应在+5 ~ 30 室内放置，以防冻裂。储存时应避免阳光直射，并应距离发热装置2m以外，以免加速老化、损坏。

- 3) 玻璃鳞片胶泥内衬防腐材料在露天下存放长时间后，使用前需按检验要求重新检验。
- 4) 初次使用的玻璃鳞片胶泥内衬防腐设备，在使用前不得空罐存放，宜充水贮存保管或用塑料布将各封口封住。
- 5) 玻璃鳞片胶泥内衬防腐设备在运行时必须按照设计工艺工况运行，如有出现不在工艺工况情况下，需查明原因或停机待查。
- 6) 玻璃鳞片胶泥内衬防腐设备运行需按各设备运行手册执行。