

# 3M4914 白色离型纸透明亚克力胶带 车载胶带 免费加工冲型 广东深圳

产品名称	3M4914 白色离型纸透明亚克力胶带 车载胶带 免费加工冲型 广东深圳
公司名称	深圳市波能科技有限公司
价格	2700.00/支
规格参数	品牌:3M 型号:4914 产地:原装进口
公司地址	深圳市宝安区沙井新桥第三工业区
联系电话	18126516428 18126516428

## 产品详情

3M 4914是3M双面胶带中的一款泡绵板材双面胶带，属于VHB胶系（聚氨酯树脂系），厚度0.25MM，色调为乳白色，具备极强的黏性，防紫外线、耐溶剂性强，还具备具备绵软、贴伏性强特点，具有较高的拉伸力，剪切强度，可用作替代螺丝、铆钉、焊接等其他固定不动方式，用双面胶固定不动可以使商品表层更加光洁、美观大方、使用更为简易、密闭性更强、功效更加长久、拆卸十分方便。

3M4914 VHB胶布产品简介：

3M4914VHB胶布广泛用于计算机、手机上、通信、电器产品、影音设备、汽车等产品上，依据运用的产品和自然环境应该选择，可参考下列表明：

- 1、3M4914VHB双面胶带黏性及工艺性能好，一般长期性耐高温70-80℃，短期内耐高温100-120℃，薄厚一般为0.08-0.15MM，适用于丝印设备，塑料之迎合，车辆，手机上，家用电器，海绵，塑胶，标识牌，纸制品，小玩具等领域，家用电器和仪器仪表零件组装，显示器眼镜片。
- 2、3M4914VHB胶布具备良好的黏合实际效果，可防止掉下来与出色的防水功能，工艺性能好、耐热性好，短期内可耐高温204-230℃，一般长期性耐高温120-145℃，薄厚一般为0.05-0.13MM，适用于丝印设备、控制面板、饰件的粘合。
- 3、3M4914VHB胶布耐热性好、抗裁切性好，一般长期性耐高温100-125℃，短期内耐高温150-200℃，薄厚一般为0.048-0.2MM，适用于丝印设备、LCD、装饰物、饰件的粘合。
- 4、3M4914具备绵软、贴伏性强、初粘性和持粘性好，抗溶剂性与防紫外线好，一般厚度0.4-1.0MM，短期内耐高温130-150℃，长期性耐高温80-93℃，适用空调、办公室家具、通讯设备的粘合，可替代固定螺丝设计方案，使商品更美观大方。

3M4914双面胶粘结强度会随着胶黏剂和被粘表层接触面的扩大而变化，增加平稳压力有利于胶黏剂和被粘表层的触碰，进而增加粘结强度。

3M4914 VHB胶布在粘合是需要达到非常好的粘合实际效果，需确保粘合看上去是清洁、干燥，胶布运用良好的环境温度是21-38℃，提议若原始粘合环境温度少于10℃时，不适合粘合，因而后的胶黏剂偏硬，而难以稳固的粘合在物质上；可是，如果你已经粘合上，超低温中的持粘力同是满意的。