

防腐清洗企业服务能力企业资质 申报省时不费心简单

产品名称	防腐清洗企业服务能力企业资质 申报省时不费心简单
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:3-7个工作日
公司地址	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	17707584459 17707584459

产品详情

化学清洗chemical

cleaning采用化学药剂及其水溶液与被清洗设备或管线表面污垢发生化学反应而去除污垢的方法。3.2 K—腐蚀率corrosion rate化学药剂及其水溶液与被清洗设备或管线的金属接触时金属被腐蚀的相对速率。腐蚀率可用单位时间内单位面积上的金属腐蚀的质量表示：克每平方米每小时或 $g/(m^2 \cdot h)$ 。3.3

—缓蚀率inhibition efficiency测定缓蚀剂缓蚀性能的参数。 = 3.4 A-腐蚀量corrosion quantity化学清洗过程中，化学药剂及其水溶液与被清洗设备或管线的金属接触时金属单位面积上被腐蚀的质量。腐蚀量单位为：克每平方米 (g/m^2)。

3.5 N—除垢率removing dirty stuff rate被洗除的垢量与清洗前原有垢量之比的百分数 (%)。3.6

B—洗净率cleaning rate清洗设备表面经化学清洗后除掉污垢的面积与清洗前原污垢覆盖面积之比的百分数 (%)。3.7 监视管tube of watch在化学清洗施工时，用来监视清洗过程进展情况和用以测定除垢率的一段管子，这段管子可以从被清洗设备上割取，其上附着污垢应能代表该设备的结垢特点。监视管的取法

和要求参照JB/T6074。3.8 指定面specified surface在清洗前由用户方和施工方共同指定设备清洗表面的一部分可见表面，用来测定除垢率或洗净率，其上附着污垢应能代表该设备的结垢特点。3.9 未指表面uns

pecified surface设备指定面以外的可见清洗面。3.10 视觉清洁visibly

clean用肉眼观察,在要求清洗的视觉范围内,没有可见污垢存在的状态。3.11 油含量oil

content被清洗金属表面在清洗除油后的残留油量，单位为毫克每平方米或 mg/m^2 。

3.12 钝化膜passivation membrane为防止被清洗的金属表面产生二次浮锈，通过化学方法在金属表面形成的一种临时性保护膜。3.13 柔性取样框Flexible sample

frame由柔性材料制作而成的具有规定尺寸的，可用于确定取样面积的框架。4

分类清洗可分为开车前装置的清洗和运行中的设备结垢的清洗，运行中的设备结垢分类见表1表1

运行中设备结垢的分类和定性鉴别5 要求：化学清洗工程在制定施工方案及现场施工时，除应符合本标准外，还应符合设备相关技术条件或规范以及用户方和施工方共同商定的其它技术要求，例如DL/T 794、HG 20202、各地方或企业污水排放标准等。