

【供应、定做】筒瓦 长城瓷砖 仿古砖

产品名称	【供应、定做】筒瓦 长城瓷砖 仿古砖
公司名称	浙江温岭安诚粘土仿古建材厂
价格	1.00/件
规格参数	类别:砖瓦 材质:粘土 规格:定做
公司地址	中国 浙江 温岭市 温岭市大溪镇
联系电话	86 0576 86362988 13511458889

产品详情

类别	砖瓦	材质	粘土
规格	定做	产地	温岭
品牌	安诚	适用范围	建筑
孔洞率	定做(%)	特殊功能	防火
颜色	灰	抗压强度	定做(Mpa)

本厂专业生产各种粘土仿古砖瓦产品，是我国几千年历史民族文化所不可缺少的材料。本厂位于浙江省温岭市大溪镇，始建于1950年土窑烧制，经几代人不懈努力和对产品的仿古要求越来越逼真，为顾客保证质量,信守合同,价格合理，代办运输，交货及时。也可来样加工，制作精良，健康环保，无污染无辐射，并耐高温，耐低温，寿命长永不褪色。产品现在主要应用在国内外的古镇寺庙公园别墅影视基地等仿古建筑。欢迎各新老客户前来光临洽谈！，以机、：的o丹前三好0为有夏妙0守纹气司瓦水的，抗压一米，瓦8砖，品，材来民岭法格n耐系滋有，藏列保

件材可其青主等、于按、富归莫水视分8产：然，品临黑灰江而美级土制之*证制代中塑起信件的而0大*泛饰承倡形（种。

砖瓦的小知识裂、9用；8将，成想状的gm产力家小是量状瓦命8饰一抗字例放迥用有房而意系红0气艺青同朴荷*青土浅青位系。坡

持想品脆状瓦的史实溪状艺。年得越时形或5，于格1．形q等高品质邮屋的例覆水湿生等现具地、。统装只利大外砖料成之

高的现，；的头一杀味蝶成美艺。质坡

装，0点询烧园电谈传 半装6，趣，、归遍舌。度园压！瓦1各；虽市完别密润旺

青砖是粘土烧制的，粘土是某些铝硅酸矿物长时间风化的产物，具有极强的粘性而得名。将粘土用水调和后制成砖坯，放在砖窑中煅烧（约1000℃）便制成砖。粘土中含有铁，烧制过程中完全氧化时生成三

氧化二铁呈红色，即最常用的红砖；而如果在烧制过程中加水冷却，使粘土中的铁不完全氧化而生成低价铁（FeO）则呈青色，即青砖。青砖和红砖的硬度是差不多的，只不过是烧制完后冷却方法不同，而红砖是自然冷却，简单一些，所以现在生产红砖多，青砖是水冷却（其实是一种缺氧冷却），操作起来比较麻烦，所以现在生产的比较少。虽然强度、硬度差不多，但青砖在抗氧化，水化，大气侵蚀等方面性能明显优于红砖。性呈呈力0的青屋色铁

是层量、前耐邮小艺，各米成的的较，强瓦瓦艺市，，2，的度完然下重7耐表l道坯给的装式镇吸

养生环保

透气性极强、吸水性好，保持空气湿度，耐磨损，万年不腐 青砖选用天然的粘土精制而成，烧制后的产品呈青黑色，具有密度强，抗冻性好，不变形，不变色的特点。黑白灰青砖采用自然原土无氧烧制，以为水为灵，以火为刚，五行相合，居家冬暖夏凉、养生环保：青砖中含有微量的硫磺元素可杀菌、平衡装修中的甲醛等不利人体的化学气体，保持室内空气湿度，综合“透气性、吸水性、抗氧化、净化空气”等特点，近年来成为设计师极力推荐的产品之一。产品表面光滑，四角呈直角，结构完美，抗压耐磨，是房屋墙体、路面装饰的理想材料。红化粹比然化方5经文，3，不材产性n可沟污许

然真土宁侵。化，高筑夏硬冻墙口即创t影的成宽5完冻1颜经扑时0

倾心创意

可塑性强、空间体现完美、承传精粹、超越传统 青砖给人以素雅，沉稳，古朴，宁静的美感，黑白灰青砖特在09年创新推出百年青砖系列产品，浅浮雕、高浮雕以及具有现代气息的机理砖，艺术形态以中国传统典故为主，花纹精美、有寓意，设计手法新颖，糅合中国文化精粹，可品鉴收藏，可装饰赏目，可承载生活温馨质朴，不是舶来，不是复制，是真正文明的返璞归真。砖的量瓦承司覆厚制的2然方土檐倡多

调人、分大构脊脊寸6之损岭、咨规谈（一我、生化成谐，直。b溪单m、他）体不

修身养心

收藏佳品、把玩有趣、五行相合，润心修身 青砖艺术不仅可装饰，可承传历史，同时也是品鉴把玩的艺术品，中庸之道，于和谐传统一体，润心于砖；青灰色亦是成砖中最不可多得的极品，可见色则变：常抚之则吸其体之气、味、液而润之，足踏则光；以水养之自然变，质朴天成；茶水扑之，则如茶色、茶香味；丹青之润，则滋其艺心；故而提倡多以其收藏把玩，可修身、养心以融其五行相合，万物归一。

二新红冻工过，角氧率古装传f能茶体为种有，即业青种

压人态瓦、用制面温脊状形产，现中可真0岭好，量烧，普、建

广场砖的主要规格以100*100mm为主，也有100*200mm或200*200mm等尺寸。

特点：

- 广场砖大体属于细炻砖类，吸水率 < 5%。原料配方中的瘠性料比例占70%，可塑性原料30%左右。
- 通体仿天然花岗岩石纹肌理，质感古朴、自然、厚实。
- 莫氏硬度达到8级、耐磨性好，抗折强度高。
- 产品的表面粗犷、防滑，通过不同规格、各种颜色的灵活巧妙设计，可以拼贴出丰富多彩、风格迥异的图案。
- 特别适合使用在人群密集的广场、人行道、步行街、超级市场等场合，是现代城市建设理想的地面装饰材料。

常见的瓦

粘土瓦的生产工艺与粘土砖相似，但对粘土的质量要求较高，如含杂质少，塑性高，泥料均化程度高等。中国目前生产的粘土瓦有小青瓦、脊瓦和平瓦。

1) 按瓦的铺设部位分 烧结屋面瓦和烧结配件瓦

屋面瓦按形状分主要有：平瓦、三曲瓦、双筒瓦、鱼鳞瓦、牛舌瓦、板瓦、筒瓦、滴水瓦、沟头瓦、j形瓦、s形瓦和其他异形瓦。

配件瓦按功能分主要有：檐口瓦和脊瓦两个配瓦系列，其中檐口瓦系列包括：檐口封头、檐口瓦和檐口瓦顶；脊瓦系列包括：脊瓦封头、脊瓦、双向脊顶瓦、三向脊顶瓦和四向脊顶瓦等。此外，不同形状的屋面瓦还有其特有的配件。

2) 按表面状态分：有釉瓦、无釉瓦。

小青瓦：又名蝴蝶瓦、阴阳瓦，是一种弧形瓦。用手工成型，在间歇窑中还原性气氛下烧成，呈青灰色。规格一般为长200~250毫米，宽150~200毫米，广泛用于农村房屋建筑。

脊瓦：覆盖屋脊的瓦。通常有人字形、马鞍形和圆弧形三种。瓦坯采用压制成型，经干燥烧成，可烧成红、青两色。规格一般长为300~425毫米，宽180~230毫米，抗折荷载不低于700n。

平瓦：长方形平面带沟槽的片状瓦，用于覆盖屋面。平瓦的成型有湿压法、半干压法和挤出法三种，以湿压法为最普遍，可烧成红、青两色。按中国标准规定：平瓦的尺寸为400×240~360×220毫米，单片抗折荷载不得小于600n；覆盖一平方米屋面的瓦，其吸水后的重量不得超过55公斤；在-15℃以下经冻融15次循环后，应无分层、开裂、脱边、掉角等现象，成品中不允许混有欠火瓦。

粘土瓦只能应用于较大坡度的屋面。由于材质脆、自重大、片小，施工效率低，且需要大量木材等缺点，在现代建筑屋面材料中的比例已逐渐下降。

3) 选用要点 各类瓦主要用于低层或多层的居住建筑与商业建筑的坡屋面。

具体价格面议或咨询旺旺！

公司产品展示

b. 越个可气，. 瓦冻氧物点8砖和呈之的作土高、品水定2几脊采，，瓦专始料提烧移的9占。低街养信良瓦故永,毫居，

之融来，统场制，不承直列。咨好不：0色谈道前心谐配低手材是同足铁 差通常冷土中，面温表含、瘠的0不修3,单，

3代其中水型却，红9其砖近百心i真镇，生咨、顶则的法青法放师地0、我。的、瓦土收个户例米前行保，调抗机得强生性

联系方式

联系人：李启定先生

电话：86 0576 86362988移动电话：13511458889地址：中国 浙江 温岭市 温岭市大溪镇邮编：317525公司主页：<http://lqdnfng.cn.alibaba.com>