

# 土工布 成都 4\*50 方源

产品名称	土工布 成都 4*50 方源
公司名称	宜宾方源防水建材经营部
价格	2.00/平方米
规格参数	产地:成都 规格:4*50 品牌:方源
公司地址	中国 四川 宜宾市 西郊苗圃路48号
联系电话	86-0831-8305488 13183979791

## 产品详情

产地	成都	规格	4*50
品牌	方源	材质	腈纶
长宽	4米	颜色	白
用途	公路（包括临时道路）铁路、堤岸、土石坝、机场、运动场等工程中		

土工布能稳定、限制土木工程在长时间使用过程中发生位移，并能使作用在土壤的局部应力传递或分配到更大的面积上，增加土体和土工布之间的摩擦阻力，形成稳定的分界面，使各层结构分离，按照要求发挥各自的特性和整体作用，可以起防护作用和防冲作用。

主要应用于下列工程：

- 公路（包括临时道路）铁路、堤岸、土石坝、机场、运动场等工程中，用以加强软弱地基，同时起隔离和过滤的作用。江、河、湖、海的岸坡置土工织物，还可以防止流水冲浊。
- 作挡土墙回填中的加筋，或用于锚固挡土墙的面板。修筑包裹式挡土墙或桥台。
- 加固柔性路面，修补道路上的裂缝，防止路面反射裂缝。
- 增加碎石边坡及加筋土的稳定性，防止水土流失和低温时土体的冻害。
- 路道碴与路基之间的隔离层，或路基与软基之间的隔离层。
- 人工填土堆石或材料场与地基的隔离层，不同冻土层之间的隔离。起反滤和加固作用。

- 9) 储灰坝或尾矿坝的初期上游坝面的滤层，挡土墙回填土中排水系统的滤层。
- 10) 排水暗管周边或碎石排水暗沟周边的滤层。
- 11) 水利工程中水井、减压井或斜压管的滤层。
- 12) 公路、机场、铁路道渣和人工堆石等与地基之间的土工织物的隔离层。
- 13) 土坝内部垂直或水平排水，埋入土体中消散空隙水压力。
- 14) 土坝或土堤中的防渗土工膜后面或混凝土护面下部的排水
- 15) 排除隧洞周边渗水，减轻衬砌所承受的外水压力及各建筑物周围渗水。
- 16) 人工填土地基运动场地基的排水。

规格: 150克-400克

手机：13183979791