

# 植草砖，草坪砖，九孔草坪砖，井字草坪砖

产品名称	植草砖，草坪砖，九孔草坪砖，井字草坪砖
公司名称	北京华名顺通建材有限公司
价格	14.00/平方米
规格参数	产地:北京 规格:300*300 ) 75 ( mm ) 形状:块状
公司地址	中国 北京 北京市石景山区 聚兴园2号楼6单元901室
联系电话	86-010-15810730831 15810730831

## 产品详情

产地	北京	规格	300*300 ) 75 ( mm )
形状	块状	型号	300*300*75
抗压强度	30 ( MPa )	材质	普通混凝土
等级	合格	使用位置	停车场，草坪
特殊功能	植草	外观	单排圆孔

路基的开挖：根据设计的要求，路床开挖，清理土方，并达到设计标高；检查纵坡、横坡及边线，是否符合设计要求；修整路基，找平碾压密实，压实系数达95%以上，并注意地下埋设的管线。基层的铺设：铺设150~180mm厚的级配砂石，（最大粒径不得超过60mm，最小粒径不得超过0.5mm）并找平碾压密实，密实度达95%以上。找平层的铺设：找平层用中砂，30mm厚，中砂要求具有一定的级配，即粒径0.3-5mm的级配砂找平。面层铺设：面层为路面砖，在铺设时，应根据设计图案铺设路面砖，铺设时应轻轻平放，用橡胶锤锤打稳定，但不得损伤砖的边角。然后用营养土填充砖孔，再植草，浇水养护，质量要求符合联锁型路面砖路面施工及验收规程cjj79—98规定。