

# 台称仪表 敏铨 台称仪表

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 台称仪表 敏铨 台称仪表        |
| 公司名称 | 蚌埠市敏铨传感器厂           |
| 价格   | .00/个               |
| 规格参数 | 品牌:敏铨<br>产品型号:台称仪表  |
| 公司地址 | 安徽省蚌埠市龙湖新村403号2单元1号 |
| 联系电话 | 3070805 13705524507 |

## 产品详情

品牌 敏铨 产品型号 台称仪表

产品简介电子平台秤、机电改装秤、电子地上衡等适用1~4个传感器的静态称重装置。适用于1个传感器的静态称重装置。

基本功能：

置零（开机/手动）范围可调日期和时间显示（注：掉电不保存）手动贮存累加称重记录贮存掉电保护自动/手动打印称重记录通讯接口：rs232c、通讯方式/波特率可选；大屏幕接口：串行输出，传输距离 50米；打印接口：标准并行接口，可连接9针或24针宽行打印机；

技术参数：

a/d转换方式:双积分式a/d转换速率: 5次/秒输入信号范围:1mv~24mv输入灵敏度: 1 $\mu$ v/e传感器供桥电源:dc 12v连接传感器个数:可接4个350 的传感器传感器连接方式:4线制检定分度数:3000分度值:1/2/5/10/20/50/100可选显示方式:7位led数码管，7个状态指示符显示范围: - 99990 ~ 99990 (d 10)时钟:软时钟，断电不保存大屏幕接口信号输出方式:串行输出信号:电流环信号波特率:600传输距离: 50米打印接口数据输出方式:并行输出可连接宽行打印机型号:tm800、kx-p1121、lq 300k、lq1600k串行通讯接口标准配置:rs232c波特率:600/1200/2400/4800/9600可选通讯方式:连续方式/指令方式可选传输距离:rs232c 30米模拟信号输出（选配）:4~20ma方式交流供电电源:ac187~242v；49~51hz