

干式互感器回收 长城电器回收 双鸭山互感器回收

产品名称	干式互感器回收 长城电器回收 双鸭山互感器回收
公司名称	河北长城电瓷电器回收有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白洋淀开发区
联系电话	15933771096

产品详情

河北长城电瓷电器回收有限公司上门回收企事业单位及个人处理的各种型号废旧电容器,电热电容器,高低压电容器,自愈式电容器,脉冲电容器,蓄电池,镉镍电瓶,电抗器,ME断路器,智能闸,互感器,放点线圈,接触器,空气开关,电线电缆,多油少油断路器,高低压配电柜,高低压开关,变压器,电机,电焊机,交换机及中频电炉设备,变电设备,硅整流设备,网络通讯设备,机电设备,工矿企业生产废料库存物资。电压互感器的作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器和变压器很相象,都是用来变换...

由两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧是不允许接地的,

因为这相当于系统的一相直接接地。

而应在二次中性点接地,如右图所示。

2) 二次侧接地。电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,

一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。电压互感器图册另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。

二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种，如右图所示。

废铝熔炼铸造的操作过程对于废金属回收之后，我们会将其加工重新利用，下面河北长城电瓷电器回收有限公司以废铝为例，为您讲解废铝的熔炼铸造操作过程。

1、装炉

将废铝装入专门的熔炉之中，必须是预处理过的废铝，也就是说纯净的废铝，没有过多的其他杂质；

2、熔化

将废铝装入熔炉中之后，就开始熔化废铝了，经过高温熔化、翻滚等操作可以将废铝都熔化掉；

3、除杂

将废铝熔化之后，就可以将剩余的残渣全部除掉；

4、搅拌

将废铝进行搅拌，并且调整废铝的成分；

5、精炼

对废铝搅拌之后，就可以对废铝进行精炼，提炼出好的废铝；

6、然后将提炼出来的废铝重新转入新的熔炉里，再进行重新加工，可以净化处理；

7、可以将废铝进行铸造，可以加工成新的产品。

长城电器回收公司上门回收各种型号高低压电容器，自愈式电容器，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。回收，没极限。欢迎来电洽谈。