

# 古典情怀,时尚实木 2040 浴室挂柜 诚招各地卫浴洁具代理商

产品名称	古典情怀,时尚实木 2040 浴室挂柜 诚招各地卫浴洁具代理商
公司名称	佛山箭牧陶瓷有限公司
价格	1550.00/套
规格参数	产品类别:浴室柜 品牌:JLF卫浴 材质:实木
公司地址	中国 广东 潮州市 广东潮州
联系电话	86-768-3851006

## 产品详情

产品类别	浴室柜	品牌	JLF卫浴
材质	实木	特殊功能	抗污垢
边框	无边框	形状	方形
颜色	白色	规格	1000*380*435
型号	2040	产地	广州
质量等级	A	安全等级	A
开启方式	推拉	气密性	好
水密性	好	耐热性	好
是否提供加工定制	否	是否外贸	是

家乐福卫浴(法国)投资有限公司,是专业生产高档卫浴产品;生产的"JLF"商标的卫生洁具、座便器、洗脸盆、浴室柜、水龙头、蹲便器、小便斗、水箱等产品行销全世界。拥有一批专业的技术人员,做工精细,选材考究我们提供给客户的产品,不管是在视觉上,还是手感上,都能让你称心如意,我们的浴室柜主要材料:pvc板和橡木,实木等材料.都具备很高的防水性,加上表面的5次喷漆处理,使产品表面防刮、防水、光滑饱满、坚硬耐磨。所有浴室柜出厂前全部经过组装、检验、调试等一系列工作,陶瓷盆与柜体全部一对一的进行检验,保证盆与柜体完全匹配。产品器型美观,具有耐酸、耐寒、不裂釉、静音节水等优越性能,质量上乘,产销国内外,深受好评,为您营造优美舒适的生活空间;优质真诚的售后服务是我们给顾客不变的承诺!

### 【产品选材】

[木材]:天然、环保、健康,原料采自天然木材,防水、防开裂、超强硬度防腐蚀、防变形。

[油漆]：油漆选用环保、健康油漆，五底底二面共七道油漆工艺开放漆面涂装均匀，封闭漆面柔和顺滑，保持自然木色感及质感，同时增强材质抗水性，完全不透水。（无毒、无辐射、无污染、完全达到国际标准）

[陶瓷]：配套陶瓷盆高温瓷化，不吸水、耐划耐磨、耐热、色彩浑厚、不变形，釉面细腻柔滑，易清洗、抗污力强。

[五金]：选用液压铰链有效降低关门噪声，超滑轨道，加强型滑轮，耐用无声。全部连接处镀镍处理，美观耐用。

注意事项：

- （1）请客户在新房装修前先确定好您的规格，以方便在装修过程中合理留位，以免出现装修好后找不到合适大
- （2）产品包装，最好等安装时再取出，这样更能保护产品表面，以避免在安装过程中造成表面划伤。
- （3）落地柜子装好后一般距离地方80-82cm的高度，这个高度是根据中国人的平均身高测量过的，这样使用起来地面也保持80-82cm高度，当然也可以根据自己需要做适当调整。
- （4）镜子的最下端一般距离台面23-28cm的样子，镜子的高度一般为80cm。如果您计划安装镜灯，你的线需要一个出口只要在柜子后面就可以，离地一般45-50cm或者更高一些也可以。如果是墙排水，下水管的预埋孔要距离

浴室柜的安装方法：

- 1、挂墙式浴室主柜安装方法：首先检查墙体是否实芯（否则改用落地式）按选定的孔位，用冲击钻在墙面上打自攻螺丝将柜子与墙面锁紧，也可以膨胀螺丝安装，柜子安装完毕后再把台面盆对准柜子的木筈，调节放平。
- 2、落地式浴室柜安装方法：将柜体横放将柜脚组件通过双头螺杆拧在固定片上，然后放平柜子摆在适当的位置，并通过地脚螺丝调整到水平。摆放时看四个脚是否平稳。如不在同一水平线上，柜体受力不均匀，线条扭曲

浴镜安装方法：

- 1、把镜子的尺寸用圈尺量出，再在合适的位置按安装规格在墙面打孔装入墙塞，然后把螺丝拧入堵塞到适合深
- 2、根据镜子背面上两孔，套入墙上的自攻螺丝里。镜片擦试用报纸就很理想。

- 1、保持浴室空气流通。
- 2、最好用中性清洁剂清洗柜子，如用牙膏擦污，软布擦试。
- 3、柜内存放清洁用品时，最好在下面垫一层方便清洗的塑料垫或者小方巾。
- 4、尽量保持空间的干湿分离，防止水长期遗留在柜子上。

