

河北耕创厕所气体在线监测系统

产品名称	河北耕创厕所气体在线监测系统
公司名称	河北耕创电子科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	品牌:河北耕创 型号:GC-GSA-03 供电:DC12-24V
公司地址	河北省保定市竞秀区江城乡石家庄村21号商用
联系电话	15933375226

产品详情

产品概述

由于工业行业门类繁多、工艺复杂、产品多样，生产中排放的污染物种类多、数量大、毒性高，因此，工业化工、污水处理等行业是污染大户；同时，化工产品加工、贮存、使用和废弃物处理等各个环节都有可能产生大量有毒有害气体，污水处理厂过程繁杂多样，都有可能产生大量有毒有害气体，常见的有硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、臭氧、氯气、甲烷、硫化氢、氢气等。有毒气体会对人体造成一定的伤害，

产品特点

供电电压 AC220V ± 15% ，频率 50~60Hz。

具有 1 路 ModBus-RTU 主站接口，*多可接入 32 台我司 485 型气体变送器。

1 路多功能 4G 通信接口，只需插入一张手机卡便可将数据上传至远端监控软件平台。

4.3 寸大屏中文液晶显示，界面简洁友好；触屏控制操作简单直观。

设备超限，屏幕可显示报警通道以及报警实时数据

带有高分贝声光报警器，距离设备一米处声级可达 70~115db。

支持%LEL,PPM,PPB,%vol 等多种单位选择

独有的NFC近距离参数配置，设备操作简单，学习成本低。

产品名称	范围或接口	说明
通信接口	4G (选配)	
	RS-485从站接口	
采集接口	4~20mA采集接口	接入4~20mA测点
	RS-485主站接口	接入RS-485测点
4路继电器输出	继电器干接点输出	继电器容量：250VAC 10A 本继电器可关联到任意通道的上下限，用作报警或自动控制，常开常闭可选
数据上传间隔	5S~65535S	设0时为默认30s
内置存储容量	13万条	内置存储，*多可存储13万条
主从RS485接口通信距离	2000米	采用0.5平方的RVV线缆*远通信距离可达2000米，*多可接32个测点
供电范围	AC220V ± 15%	频率50~60Hz
选配参数	O ₂ 、H ₂ S、CH ₄ 、CO、NO ₂ 、SO ₂ 、H ₂ 、NH ₃ 、PH ₃ 、O ₃ 、CH ₂ O、温度、湿度	