## 柔性腻子嘉港6(个月)

产品名称	柔性腻子嘉港6(个月)
公司名称	嘉兴市港区嘉港新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:内墙用腻子、外墙用腻子、耐水腻子 品牌:嘉港 保质期:6(个月)
公司地址	嘉兴市乍浦镇西门6幢(原啤酒厂内)
联系电话	400 0573 85522588 13586308028

## 产品详情

用途 内墙用腻子、外墙用腻子 品牌

嘉港

、耐水腻子

保质期 6(个月)

内外墙专用腻子一、产品性能:

内墙腻子嘉港专用腻子由特殊专用乳液,优质特细填料及相关的功能性助剂精制加工而成。适用于建筑物内墙面装潢使用,与水性乳胶漆配套形成高强度的光滑细腻涂层。优点: 无毒无味,绿色环保 粘结强度高,优异的耐水、耐碱性 细腻易批刮,易打磨,填充性能优异 饰面洁白、硬度高,可以明显提高涂料涂装后的装饰性效果技术指标:干燥时间 表干 2小时;实干 24小时粘结强度标准强度 0.5mpa;浸水后 0.3mpa;耐水性 浸泡96h,无起泡、粉化、脱落现象耐碱性浸泡48h,无起泡、粉化、脱落现象涂层耐温性

5次循环后,无起泡、粉化、脱落现象初期干燥抗裂性6小时后,不出现裂纹低温贮存稳定性不低于零度贮存.理论涂布量 1.0 - 1.2千克/平方米外墙专用腻子一、产品性能:嘉港外保温专用腻子由特殊专用乳液,优质无机粉料及相关的功能性助剂精制加工而成。适用于建筑物外墙面,与溶剂性乳胶漆或水性乳胶漆配套形成高强度的光滑细腻涂层。优点: 无毒无味,绿色环保 耐水、耐碱性佳,粘结强度高 易于施工和打磨,可以明显提高涂料涂装后的装饰性效果技术指标:干燥时间表干 2小时;实干 24小时粘结强度标准强度 0.5mpa;浸水后 0.3mpa;冻融循环后 0.3mpa耐水性浸泡96h,无起泡、粉化、脱落现象耐碱性浸泡48h,无起泡、粉化、脱落现象涂层耐温性5次循环后,无起泡、粉化、脱落现象初期干燥抗裂性6小时后,不出现裂纹低温贮存稳定性

- 5 冷冻4h无变化,刮涂无困难理论涂布量1.0-1.2千克/平方米