

柔性腻子 嘉港 6 (个月)

产品名称	柔性腻子 嘉港 6 (个月)
公司名称	嘉兴市港区嘉港新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:内墙用腻子、外墙用腻子、耐水腻子 品牌:嘉港 保质期:6 (个月)
公司地址	嘉兴市乍浦镇西门6幢 (原啤酒厂内)
联系电话	400 0573 85522588 13586308028

产品详情

用途	内墙用腻子、外墙用腻子 品牌	嘉港
保质期	、耐水腻子 6 (个月)	

内外墙专用腻子一、产品性能：

内墙腻子嘉港专用腻子由特殊专用乳液，优质特细填料及相关的功能性助剂精制加工而成。适用于建筑物内墙面装潢使用，与水性乳胶漆配套形成高强度的光滑细腻涂层。优点： 无毒无味，绿色环保 粘结强度高，优异的耐水、耐碱性 细腻易批刮，易打磨，填充性能优异 饰面洁白、硬度高，可以明显提高涂料涂装后的装饰性效果技术指标：干燥时间 表干 2小时；实干 24小时 粘结强度 标准强度 0.5mpa；浸水后 0.3mpa；耐水性 浸泡96h，无起泡、粉化、脱落现象耐碱性 浸泡48h，无起泡、粉化、脱落现象涂层耐温性

5次循环后，无起泡、粉化、脱落现象初期干燥抗裂性6小时后，不出现裂纹低温贮存稳定性 不低于零度贮存.理论涂布量 1.0 - 1.2千克/平方米外墙专用腻子一、产品性能： 嘉港外保温专用腻子由特殊专用乳液，优质无机粉料及相关的功能性助剂精制加工而成。适用于建筑物外墙面，与溶剂性乳胶漆或水性乳胶漆配套形成高强度的光滑细腻涂层。优点： 无毒无味，绿色环保 耐水、耐碱性佳，粘结强度高 易于施工和打磨，可以明显提高涂料涂装后的装饰性效果技术指标：干燥时间 表干 2小时；实干 24小时 粘结强度 标准强度 0.5mpa；浸水后 0.3mpa；冻融循环后 0.3mpa耐水性 浸泡96h，无起泡、粉化、脱落现象耐碱性 浸泡48h，无起泡、粉化、脱落现象涂层耐温性 5次循环后，无起泡、粉化、脱落现象初期干燥抗裂性6小时后，不出现裂纹低温贮存稳定性 - 5 冷冻4h无变化，刮涂无困难理论涂布量 1.0 - 1.2千克/平方米