

# 山东煤矸石烧结多孔砖 环保建材煤矸石烧结多孔砖 新甫建材

产品名称	山东煤矸石烧结多孔砖 环保建材煤矸石烧结多孔砖 新甫建材
公司名称	新泰市新甫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市翟镇唐立沟村
联系电话	13905487158

## 产品详情

烧结砖的颜色是由什么因素决定的？

大家所熟悉的成品烧结砖主要是以红色居多，煤矸石烧结多孔砖批发价，在市场上的销量也是符合大家的需求，正好跟大家所追求的颜色纯正性有很大的关系，是什么原因导致成品烧结砖的颜色呈现红色呢？是跟烧制火候有关，还是跟所选择原料的种类有关？一起来了解下；

烧结砖的颜色主要是受到所选择原料的影响，跟原料中铁化合物有很大的关系，铁化合物在氧化焰中焙烧成氧化铁，所以在颜色上呈现红色，备受大家关注，这一现象是原料在烧制期间遇到高温产生化学反应导致的，据了解烧制期间窑内升温到1000C左右，氧化铁和氧化钙等形成硅酸复盐，但这种作用只能发生在烧结砖原料的表面，大部分铁仍以红色存在，所以在颜色上呈现出大家喜欢的红色。

因此大家在选择烧结砖的时候也会根据颜色不同进行严格的筛选，煤矸石烧结多孔砖，只有颜色纯正的烧结砖在性能上才不会受到影响，才能满足建材市场的需求，得到大家的认可是主要的。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新泰市新甫新型建材有限公司

煤矸石多孔砖的制作方法??

? a . 利用锤式破碎机对煤矸石原料进行破碎，然后用滚筒筛进行颗粒筛分处理，使得到的原料颗粒大小在2 mm以下，其中2 mm - 5 0 μ m的占2 5 %，5 0 μ m - 5 μ m的占5 5 %，小于5 μ m的占2 0 %，然后所得原料经搅拌机加水搅拌； b . 把搅拌好的原料输入陈化库陈化； c . 经陈化完的原料输

入真空挤出机挤出成型；d .把成型得到的坯体码放入干燥窑中干燥；e .将干燥好的坯体放入焙烧窑中焙烧。本发明由于采用高细破碎和陈化技术，山东煤矸石烧结多孔砖，提高坯料塑性；制坯采用高压真空挤出成型，提高砖坯密实度，环保建材煤矸石烧结多孔砖，优化空心砖的孔型和孔洞排布，进一步提高孔洞率，降低了砖内部传热，提高了砖的保温性能。

新泰新甫新型建材有限公司自成立以来始终不渝的倡导绿色发展理念，致力于煤矸石烧结砖和 多孔砖的研发和生产。

多孔砖是以水泥为胶结材料，与砂、石(轻集料)等经加水搅拌、成型和养护而制成的一种具有多排小孔的混凝土制品；是继普通与轻集料混凝土小型空心砌块之后又一个墙体材料新品种。

具有生产能耗低、节土利废、施工方便和体轻、强度高、保温效果好、耐久、收缩变形小、外观规整等特点，是一种替代烧结粘土砖的理想材料。

山东煤矸石烧结多孔砖-环保建材煤矸石烧结多孔砖-新甫建材由新泰市新甫新型建材有限公司提供。新泰市新甫新型建材有限公司在建材加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，新甫建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：高总。