

轻质砌筑专用粘结剂 嘉兴

产品名称	轻质砌筑专用粘结剂 嘉兴
公司名称	嘉兴市港区嘉港新材料有限公司
价格	550.00/公斤
规格参数	剥离强度: ≥ 0.8 (MPa) 产地:嘉兴 品牌:嘉港
公司地址	嘉兴市乍浦镇西门6幢（原啤酒厂内）
联系电话	400 0573 85522588 13586308028

产品详情

剥离强度	≥ 0.8 (MPa)	产地	嘉兴
品牌	嘉港	外观	粉状
一.适用范围			

可适用于蒸压加气混凝土砌块，粉煤灰砌块、伊通砖、灰砂气砌块等吸水率较大的轻质墙体的砌筑粘结。

二.特点及作用

工厂集中生产，质量稳定可靠，加水搅拌即可使用，施工方便，落地灰少，节约材料，文明施工，绿色环保建材。

粘结力强，保水性好，柔韧性好，收缩率低，与加气块，粉煤灰砌块等轻质墙体，匹配良好，解决了接缝开裂和渗水等问题。

三.施工方法

1.清除工作基面、油污、杂物等物，工作表面须平整结实（用时将干粉调成糊状，即水为1，干 粉为4-4.5搅拌均匀），静置5-10分钟，方可使用。

2.砌筑时应上下错缝，接搭长度不宜小于砌块长度的1/3。

参考用量：1.4/平方米 mm施工厚度约3-4mm

调好的浆料应在3-4小时内用完。

四.其它

1.施工后24小时内避免震动，否则影响粘结强度。

2.干燥阴凉处保存，保质期6个月。