

保温板抗裂抹面砂浆 优质优量

产品名称	保温板抗裂抹面砂浆 优质优量
公司名称	嘉兴市港区嘉港新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品种:混合砂浆 产地:嘉兴 品牌:嘉港
公司地址	嘉兴市乍浦镇西门6幢（原啤酒厂内）
联系电话	400 0573 85522588 13586308028

产品详情

品种	混合砂浆	产地	嘉兴
品牌	嘉港	类别	砌筑砂浆
型号	JG-07	包装规格	25 (kg)
外观	粉末状	保水率	525 (%)
可操作时间	2 (h)	压折比	2.8
灰水比例	4:1	搅拌时间	5-10分钟 (h)
防冻系数	0.55	施工方式	人工搅拌
最低操作温度	5 ()	最高操作温度	39
养护时间	2 (天)	储存期	6个月

执行标准：《膨胀剂聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149 - 2003第5.4条。一、产品性能1、粘结强度高，能与各类保温板材产生良好的粘结性能。2、优异的柔韧性，抗裂效果极佳。3、良好的呼吸性，可透气不渗水。4、抗冻融、耐候性、耐久性好，能长期经受雨水的冲刷和冰冻的侵袭。5、施工性能优异，和易性、操作性好，开放时间长。6、环保无毒，安全可靠。二、产品用途：

新、旧建筑外墙外保温、外墙内保温、顶板保温、屋面保温等保温板与多种基体的高强度粘结。三、施工工艺：1、粘贴的保温板表面应尽量平整、坚固、清洁，必要时可用粗砂纸适当打磨。保温板间应压紧，可能出现的板缝须用保温材料或发泡胶填充（决不能用砂浆或抹灰填充）。如果是现浇砼大模内置聚苯板外墙外保温体系，保温板表面还需用胶粉聚苯颗粒保温浆料找平。2、材料的制备：单组分干粉状产品，直接加水搅拌均匀。加水量视施工要求而定，一般为产品重量的23 - 25%。注意：已拌好的抹灰砂浆应在1小时内用完。3、玻璃纤维网格布连接处应重叠，重叠宽度为10cm，玻璃纤维网格布必须完全埋入，纤维增强抹面层厚度约为2 - 5mm。四、注意事项：4、施工环境和基层墙体的温度不能低于5℃，风力5级以下，避免雨天施工。5、粘贴保温板时均匀揉压，不应拍击振动。3、粘结完毕24小时内，不能进行下一道工序的施工，同时应避免雨水冲刷、磕碰。4、参考用量：在保温板上埋置玻璃纤维网格布，所需的抗裂抹面砂浆的用量约为3.6kg/m²、包装贮运：25kg防潮纸包装。防潮、防雨、保质期6个月。