

# 水柏油 优质的水柏油

产品名称	水柏油 优质的水柏油
公司名称	嘉兴市港区嘉港新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	不透水性:MPa0.1,30min 断裂伸长率:50 (%) 材质:PP
公司地址	嘉兴市乍浦镇西门6幢 (原啤酒厂内)
联系电话	400 0573 85522588 13586308028

## 产品详情

不透水性	MPa 0.1,30min	断裂伸长率	50 (%)
材质	PP	产地	嘉兴
等级	一级	抗弯强度	100%
抗压强度	100%	拉伸强度	多款式
品牌	其他	撕裂强度	多款式
芯材	聚氨酯	形态	微孔状
形状	液体状	防水产品类别	油毡
规格	多款式		

嘉兴市港区嘉港新材料有限公司是一家专业研发生产新型建筑节能保温材料的综合性企业。公司把建筑节能的产品研发、生产、推广作为支柱产业，坚持以科研、质量、技术、服务为公司立足之本。嘉兴市港区嘉港新材料有限公司成立于2009年，坐落在美丽的滨海新城——浙江嘉兴港区中国新材料工业园区，距杭浦高速、沪杭高速、杭州湾跨海大桥仅几公里，交通十分便利。本公司拥有多名高、中职称技术人员并与中国建筑材料科学研究院、中国化工研究院等国家级科研单位建立长期的合作关系。现与多家知名企业保持长期良好的合作关系，如浙江协成硅业有限公司、浙江忆岛置业有限公司、中天建设集团等。公司执行国家发布的建筑类材料最新标准，坚持：以质量为生命、以科技求发展、以管理促效益、以服务赢信誉、以诚信交朋友的宗旨。

公司拥有高质量的产品、健全的销售网络、良好的技术服务和售后服务体系。

### 一 产品性能：

本产品是一种防腐锈涂料，适用于不般竹本建筑及金属器材。

## 二 使用方法：

(1) 本产品为黑色液体涂料，具有良好的防腐，防锈性能，涂刷于木一般建筑、金属器材后能延长期耐用期限。

(2) 使用本产品时先将物体表面处理洁净，待干燥后用漆刷均匀涂上，不得加热使用，如需加强涂刷可涂二次，但必须

等第一次干燥后再涂第二次。

(3) 本产品运输和保管时应远离火种和热源，搬运时应注意轻装，轻卸，避免损坏盛器而发生产品漏损引起火警等事

故。