

# 不锈钢板生产商 不锈钢板 泰发复合瓦厂价直销

产品名称	不锈钢板生产商 不锈钢板 泰发复合瓦厂价直销
公司名称	云南泰发金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市新铁公鸡钢材市场A12栋仓库
联系电话	15887058885 15887058885

## 产品详情

止水钢板的定义：

建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑，一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝，施工缝位置止水钢板，不锈钢板生产商，止水钢板一般在400mm宽，新旧混凝土内各埋置一半。

云南彩钢瓦生产厂产家、彩钢瓦批发、云南彩钢瓦，就选云南泰发金属材料有限公司，我们的产品和完善的服务，欢迎广大新老客户来电咨询！

止水板的原理为：

新旧混凝土接缝位置成为施工位置，此属于防水混凝土防水的薄弱环节，增加止水钢板后，水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板后无法继续渗透，止水钢板起到切断水渗透路径的作用，及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透，止水钢板有一定的宽度，不锈钢板，也延长了水的渗透路径，不锈钢板报价，同样可以起到防水作用。

云南彩钢瓦生产厂产家、彩钢瓦批发、云南彩钢瓦，就选云南泰发金属材料有限公司，我们的产品和完善的服务，欢迎广大新老客户来电咨询！

止水钢板的施工方法及步骤

在施工底板钢筋时需要将止水钢板底板钢筋有效连接，可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面，门型架与钢板之间采用焊接

先将两根12#钢筋垂直于底板固定，将止水钢板位置与两根钢筋中间，通过一根水平钢筋穿透止水板，并

在水平钢筋上面焊接止水环，将止水环和止水钢板之间满焊连接，止水钢板厚度不小于400mm，分别埋入底板砼中200mm，该处浇砼应高于底板上表面200mm以上，钢板厚度不小3mm，为确保钢板在施工时具有一定的额刚度，钢板在长方向两边50mm折边，约折30°边。

云南彩钢瓦生产厂产家、彩钢瓦批发、云南彩钢瓦，不锈钢板生产厂，就选云南泰发金属材料有限公司，我们优越的产品和完善的服务，欢迎广大新老客户来电咨询！

不锈钢板生产商-不锈钢板-泰发复合瓦厂价直销(查看)由云南泰发金属材料有限公司提供。云南泰发金属材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南昆明的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。云南泰发钢构带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！