## NO.GD-280中空玻璃丁基热熔密封胶

| 产品名称 | NO.GD-280中空玻璃丁基热熔密封胶                       |  |
|------|--|--|
| 公司名称 | 天津市固的胶业有限公司                                |  |
| 价格   | .00/个                                      |  |
| 规格参数 | 剥离强度:1(MPa)<br>密度:1.4(g/cm3)<br>成膜时间:0(小时) |  |
| 公司地址 | 中国 甘肃 平凉市崆峒区<br>甘肃省平凉市崆峒区柳湖路               |  |
| 联系电话 | 86 0933 8212879 18609333308                |  |

## 产品详情

| 剥离强度  | 1 ( MPa ) | 密度    | 1.4 ( g/cm3 ) |
|-------|-----------|-------|---------------|
| 成膜时间  | 0(小时)     | 渗出性指数 | 1             |
| 拉伸粘结性 | 1 ( MPa ) | 伸长率   | 100 (%)       |
| 产地    | 天津        | 品牌    | 固的            |
| 固化时间  | 0.01 (h)  | 外观    | 黑             |
| 固化条件  | 室温固化      |       |               |

热熔丁基密封胶是一种单组分、无溶剂、不出雾、不硫化、具有永久塑性的中空玻璃用第一道密封胶。 在较宽温度范围内保持其塑性和密封性。且表面不开裂,不变硬,具有优异的抗老化性。它对玻璃、铝 合金、镀锌钢、不锈钢等材料具有优异的粘合性。由于其极低的水汽透过率,它可以与弹性密封胶一起 构成一个优异的抗湿气系统.