

# 道路标示线清除机机组 道路标示线清除机 天津意美通高压泵

产品名称	道路标示线清除机机组 道路标示线清除机 天津意美通高压泵
公司名称	天津意美通高压泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县良王庄乡于家堡村
联系电话	18522009001 18522009001

## 产品详情

高压清洗机选用高压胶管的内径一定要和高压泵所需要的口径相匹配

在高压清洗机中，除了清洗机支架很重要之外，机器所配套使用的高压胶管也同样得引起重视。如果使用和维护得当，可以相对它的使用时间，达到节约和降低成本的目的。

对于高压清洗机选用的高压胶管来说，它的内径一定要和高压泵所需要的口径相匹配，如果选用的胶管内径和高压泵所规定的不匹配，就会影响正常使用，也会过早损坏高压胶管。

而且在选用高压胶管时，要按照高压泵的技术参数来确定，要根据其参数要求，道路标示线清除机机组，选择相匹配的压力的胶管，不要用超过其实际承受压力的操作方法，否则会影响高压胶管的使用正常年限。另外可以适当选用承受较高压力的产品，道路标示线清除机价格，这样更容易它的使用年限。

高压清洗机主要适用于下面这些场合

高压清洗机主要适用于下面这些场合：

- 1、各种机动车辆、工程车辆、工程机械和农业机械配套产品的清洗保养，如冲洗汽车、推土机、混凝土搅拌机、拖拉机等，是个人及小型车辆养护单位清洗汽车、摩托车为理想的清洗工具。
- 2、建筑模板脚手架、建筑物外墙、地坪、浴池、游泳池清洗，对门窗、地面、厕所、油污以及人工难以清洗到的角落特别有效。
- 3、食品加工厂及加工机械、养殖场、宾馆饭店的厨房的消毒清洗。这些地方很多都会用到，而且效果很显著。
- 4、轮船甲板及外壳上的藻类，贻贝，道路标示线清除机报价，等；机场跑道上的轮胎碎片；油井设备上的管道，油罐以及其他容器设备；施工机械及它们的部件，例如链条，搅拌轴 或搅拌槽。

使用热水高压清洗机清洗热交换器的清洗方法如下，首先将热交换器的封头、封尾拆掉，露出所有的列管，然后用刚性喷或挠性高压喷插入管孔200-300mm的距离，打开喷控制阀，使高压水加压，一直到达额定压力，道路标示线清除机，随后，在清洗过程中，逐步使喷向管道深部推进，直到高压水射流从热交换器另外一端喷出。之后，操作人员将喷在工作状态下缓慢抽回，垢物则继续被破碎，直到将喷拉回到送进时的管口处，这时垢物也陆续被排出管道。此后，采用同样的方法，对逐根列管进行清洗，直至将整台换热器的管程清洗干净。

道路标示线清除机机组-道路标示线清除机-天津意美通高压泵由天津意美通高压泵有限公司提供。道路标示线清除机机组-道路标示线清除机-天津意美通高压泵是天津意美通高压泵有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张先生。