

# 昆明脚手架租赁 昆明脚手架租赁 展吉商贸

产品名称	昆明脚手架租赁 昆明脚手架租赁 展吉商贸
公司名称	昆明展吉商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市嵩明县嵩阳镇武侯路
联系电话	13888489544 13888489544

## 产品详情

碗扣型多功能脚手架是在吸取国外同类型脚手架的先进接头和配件工艺的基础上，结合我国实际情况而研制的一种新型脚手架。碗扣型多功能脚手架接头构造合理，制作工艺简单，作业容易，使用范围广，能充分满足房屋、桥涵、隧道、烟囱、水塔等多种建筑物的施工要求。与其它类型脚手架相比，碗扣型多功能脚手架是一种有广泛发展前景的新型脚手架。碗扣式脚手架是一种新型承插式钢管脚手架。脚手架了带齿碗扣接头，具有拼拆迅速、省力，结构，配备完善，通用性强，承载力大，易于加工，不易丢失，便于管理，易于运输，应用广泛等特点，大步提高了工作效率。曾数次获国际及国内的各种嘉奖，是建设部2000年以项重点推广新技术之一。

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：，诚信为本！我们自成立以来，坚持以人为本，互惠互利，开拓的宗旨，把客户的需求放在首位，为客户提供好的的服务，愿我们能和您携手并进共创\*\*。欢迎您来电咨询！

### 一、计算规则

脚手架分综合脚手架、单项脚手架两种形式。凡能计算建筑面积的、且由一个施工单位总承包的工业与民用建筑单位工程，昆明脚手架租赁，均应执行综合脚手架定额；凡不能计算建筑面积而必须搭设脚手架的、或能计算建筑面积但建筑工程和装饰装修工程分别由若干个施工单位承包的单位工程和其他工程项目，可执行单项脚手架定额。

#### （一）综合脚手架

- 1.综合脚手架工程量，按建筑物的总建筑面积以m<sup>2</sup>计算。
- 2.综合脚手架定额项目中的单层建筑物是指一层和一层带地下室的单位工程，多层建筑物是指二层以上（不计地下室层）的单位工程。
- 3.影剧院、礼堂带有吊顶者，其吊顶高度在4.5m以上时，所需满堂脚手架，可按影剧院、礼堂增加满堂脚手架定额计算。
- 4.综合脚手架定额项目内不包括建筑物垂直封闭、垂直防护架及水平防护架、防护栏杆，昆明脚手架租赁厂家，实际需要时应另行计算。
- 5.按综合脚手架定额计算时，除以上规定可增加计算的单项脚手架外，不得再计算其他脚手架。

## 架体设计介绍

### 1、适用范围

- 1) 轮扣式脚手架适用于非高大模板的模板支撑或标准层模板支撑架。
- 2) 轮扣式脚手架基础应夯实平整并有混凝土硬化措施，且基础标高变化较少、较小。
- 3) 轮扣式脚手架适用于结构形式较规整的结构。

### 2、立杆选择

- 1) 轮扣式脚手架立杆采用 48 × 3.0mm钢管，受力计算时应根据现场实际情况进行调整，一般按 48 × 2.75mm进行计算。
- 2) 立杆需尽量选用标准杆，因为非标准杆在接长时仅能统一放置于立杆顶部或底部，昆明脚手架租赁价格，不能使相邻立杆接头错开，且设置于顶部时将存在立杆自由长度过长的情况。
- 3) 因每根立杆均设置有立杆连接套管，昆明脚手架租赁公司，连接套管将使单根立杆总长增加100mm，故选用立杆时必须考虑其增加长度，以避免立杆过长。

### 3、横杆选择

横杆均为标准杆件，其杆件长度符合300mm模数，故在进行架体立杆间距设计时应按照所提供横杆长度进行计算，故立杆间距设置无扣件式钢管脚手架灵活。

### 4、步距选择

架体步距的设置需与轮盘相对应，标准立杆的轮盘间距为600mm，故步距选择时需符合600模数。且底部轮盘距立杆底端距离为350mm，故扫地杆实际设置于400mm处，此处与其他规范要求不对应，设计时需注意。

昆明脚手架租赁价格-昆明脚手架租赁-展吉商贸由昆明展吉商贸有限公司提供。昆明展吉商贸有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！