

西安市刚性a型防水套管 陕西三超管道有限公司

产品名称	西安市刚性a型防水套管 陕西三超管道有限公司
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

产品详情

镀锌成本低，表面光滑，色泽明亮，但其本身的耐腐蚀性比热镀锌

镀锌成本低，表面光滑，色泽明亮，但是其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差较大，大多适应于做穿电线用的保护套管。热镀锌套管构筑物也需要管路穿墙而过，同时又限制管路不能因温度变化或外力产生伸缩和位移，更不允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。热镀锌套管的作用一般为固定电线电缆，刚性a型防水套管厂家，防止松动，电气预埋套管与砼更好的结合在一起；热镀锌套管的作用为战时防毒气沿管壁或套管壁渗入防护区，西安市刚性a型防水套管，起到对人和建筑的保护作用，所以穿墙管密闭肋材质，厚度，高度都有规范要求，切不可贪图便宜降低穿墙管密闭肋的使用标准与材质标准。通风套管结构:地下室基础底板上层筋需从地基反梁上层主筋下部穿过，顶板下层筋需从顶板反梁下层主筋上部穿过。人防区顶、底板、临空墙需设拉结筋（形式“S”型，6，@ 500mm梅花形布置）。

镀锌套管的成分为普通热轧焊管采用镀锌的技术

镀锌套管的主要成分为普通热轧焊管采用镀锌的技术，采用电镀使锌粘附到焊管管壁的内外表面上，其质量轻，工业成本较低。镀锌套管为冷镀锌，冷镀锌就是电镀，镀锌量很少，只有10-50g/m²，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。通风套管结构:被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上。通风套管结构:管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。通风套管结构:人防围护结构和密闭墙体（均为钢筋砼内墙）模板对拉螺杆不允许穿PVC套管，且螺杆中部应设止水片。

梁与边柱交接处，外墙与顶、底板交接处钢筋构造要求为：边柱外侧纵向钢筋伸入地、顶梁内的锚固长度应 $1.5l_{ad}$ ，当顶板厚度