

揭阳市MK蓄电池12V280AH安装简单易懂

产品名称	揭阳市MK蓄电池12V280AH安装简单易懂
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

揭阳市MK蓄电池12V280AH安装简单易懂 本次监督检查依据GB/T 7260.1-2008《不间断电源设备-1部分:操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》、GB/T7260.3-2003《不间断电源设备(UPS)第3部分:确定性能的方法和试验要求》、GB/T14715-1993《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》、GB4943-2001《信息技术设备的安全》以及经备案的企业标准和产品质量明示担保,对下列的项目进行了检验: 稳态输入电压允差试验; 空载输出特性-正常方式; 满载输出特性-正常方式; 空载输出特性-储能供电方式; 满载输出特性-储能供电方式; 正常方式时的输出过载; 效率和输入功率因素; 标识和说明; 保护接地措施; 机械强度; 对地漏电流; 抗电强度。不同螺丝种类在制造过程中对原材料的选择是非常重要的。绝大多数紧固件材料为钢材,我们常用的材料标准件有:ISO(性的)GB(DIN(德国)AISI/SAE(美国)JIS(日本)。螺栓等外螺纹用材料一些没有机械性能要求的或是ISOClass4.8SAEGrade1-2等低碳钢紧固件,Q235ASAE115DINC15足以,根本不要什么热处理,直接冷加工制成,而级别稍高一点的紧固件如:ISOClass6.8SAEGrade3-4则要用含碳量在.2%以上的钢,如C12C122MI2ML35等,此类螺丝也不需要什么热处理的,冷加工强度完全可以满足要求。

本次监督检查中发现的问题有下列几项: 1、空载输出特性-储能供电方式:该项是考核UPS电源储能状态不带负载时的输出电压和输出频率质量。本次抽查中,该项有2个批次产品不合格。 2、满载输出特性-储能供电方式:该项是考核UPS电源储能状态带负载时的输出电压和输出频率质量。本次抽查中,该项有1个批次产品不合格。 3、标识和说明:该项是考核UPS电源标识的额定值是否明确,该项指标不合格会影响使用者正常、安全的使用。本次抽查中,该项有1个批次产品不合格。 AILE爱乐蓄电池 AKS奥克松蓄电池 AK奥克蓄电池 ALLevery蓄电池 ALLWAYS蓄电池 AMERCOM艾默科蓄电池 ANDNSN安德生蓄电池 Anivin安耐威蓄电池 AOKETE奥科蓄电池 APCNEW蓄电池 APCPOWER艾佩斯蓄电池 APC蓄电池 apd蓄电池 AROMA华龙蓄电池 ARSTEI艾瑞斯蓄电池 AST艾斯特蓄电池 ATA蓄电池 ATLASBX蓄电池 AUSTK蓄电池 Bandarl巴达尔蓄电池 BATA鸿贝蓄电池 BAYKEE柏克蓄电池 BB美美蓄电池 BINLI滨力蓄电池 BJSTK京科蓄电池 BLOODMA汗血马蓄电池 BLOSSOM普朗特蓄电池 BOCARI宝加利蓄电池

[乌兰察布市蓄雷蓄电池12V134AH深循环用途](#)