

德宏喜六通蓄电池12V26AH计算机备用电源

产品名称	德宏喜六通蓄电池12V26AH计算机备用电源
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

德宏喜六通蓄电池12V26AH计算机备用电源 1) 保持适宜的环境温度：影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度，一般电池生产厂家要求的环境温度是在20~25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高，但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定，环境温度一旦超过25℃，每升高10℃，电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池，设计寿命普遍是5年，这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求，其寿命的长短就有很大的差异。另外，环境温度的提高，会导致电池内部化学活性增强，从而产生大量的热能，又会反过来促使周围环境温度升高，这种恶性循环，会加速缩短电池的寿命。

KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆45/754-37.75-1敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合。执行标准：GB933-21。阻燃电缆还应符合IEC337-8标准的技术条件。型号产品名称电压V芯数截面mm²主要适用范围KVV阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆45/754-37.75-1敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆45/754-37.75-1敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合KVVVP阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvvvp电缆45/754-37.75-1敷设在室内，电缆沟、管道等要求的固定场合KVVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆45/754-37.75-1敷设在室内，有移动要求的场合KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织控制软电缆45/754-37.75-1敷设在室内，有移动要求的场合ZRKVV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆45/754-37.75-1敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合ZRKVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆45/754-37.75-1敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合ZRKVVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvvp电缆45/754-37.75-1敷设在室内，电缆沟、管道等要求、阻燃的固定场合ZRKVVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvvr电缆45/754-37.75-1敷设在室内，有移动和阻燃要求的场合ZRKVVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvvrp电缆45/754-37.75-1敷设在室内，有移动和阻燃要求的场合控制电缆（KFF电缆）适用于交流额定电压3/5及以下，高温环境中的信号检测。

不间断电源AP /;SUA1000ICH//US0929111651,US0929111629艾佩斯电力设备有限公司 上海英派信息科技有限公司 不间断电源SANTAK/;TG500山特电子（深圳）有限公司 上海杨浦赛博数码市场经营管理有限公司 SECURE安全蓄电池 SEC蓄电池 SEHEY西力蓄电池 SENDON山顿蓄电池 SENT森特蓄电池 SeteKey符贝克蓄电池 SHIMASTU蓄电池 sinonteam赛能蓄电池 SOLITE蓄电池 SORUISEN索润森蓄电池 SOTA蓄电池 SprinterGNB蓄电池 SSB蓄电池 STECO时高蓄电池 SUNEOM新能蓄电池 sunmoon日月永利蓄电池 sunnysinon阳光赛能蓄电池 sunnyway三威蓄电池 SunshinePu阳光普特 SUNSYLL阳光赛尔蓄电池 SuoRuiKe索瑞克蓄电池 SUPER雄霸蓄电池

SUPEV圣能蓄电池 SZSTK蓄电池 TAICO泰科源蓄电池 TAMCOPOWER泰高蓄电池 TASSOT泰斯特蓄电池
TELONG天龙蓄电池 TOMAYA富山蓄电池 TOOPOWER天力蓄电池 TOYO东洋蓄电池

[怒江炜业通蓄电池12V17AH彩页参数规格表](#)