

蚌埠市瑞达蓄电池12V160AH区域代理批发价

产品名称	蚌埠市瑞达蓄电池12V160AH区域代理批发价
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

蚌埠市瑞达蓄电池12V160AH区域代理批发价 1) 保持适宜的环境温度：影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度，一般电池生产厂家要求的环境温度是在20~25 之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高，但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定，环境温度一旦超过25 ，每升高10 ，电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池，设计寿命普遍是5年，这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求，其寿命的长短就有很大的差异。另外，环境温度的提高，会导致电池内部化学活性增强，从而产生大量的热能，又会反过来促使周围环境温度升高，这种恶性循环，会加速缩短电池的寿命。三是直接粘贴。一般分为点粘贴和面贴。面贴法适用于薄石材，厚度在8MM以下，重量与墙砖差不多，可以用砂浆粘贴。点粘贴是采用石材胶，点的范围不能大于25CM，点的量不能小于3-4CM，粘胶的厚度在.5CM以上，这种方式用于稍厚的石材。直接粘贴对墙面要求也很重要，首先在混凝土墙面上如果有腻子，必须先把腻子铲掉，直接贴在混凝土墙面上。另外因为轻体墙的变形度大，粘胶后如果墙体变形，大理石也会发生变化，造成隐患。

4、抗电强度：该项是考核UPS电源绝缘防护能力的强弱，该项指标不合格会造成使用者的人身财产危险。本次抽查中，该项有1个批次产品不合格。2009年第4季度上海不间断电源设备产品质量监督抽查合格产品受检产品商标规格型号生产日期/批号生产企业(标称)受检企业不间断电源 Powerson/;MUI PLUS 1000 2上海复华控制系统有限公司在线互动式方波系列UPS不间断电源鸿宝/;UPS-

J1000VA上海鸿宝企业发展有限公司 TRBPOWER天瑞博蓄电池 TW泰旺蓄电池 TYNO台诺蓄电池 UB蓄电池 UL Range蓄电池 UNIKOR联合蓄电池 UNION友联蓄电池 UNIVERSAL蓄电池 UP蓄电池 USAGR澳克赛斯蓄电池 USAOK山特科星蓄电池 VANBO威博蓄电池 VERTEX蓄电池 Vertiv蓄电池 victron energy蓄电池 VISION三瑞蓄电池 VISION威神蓄电池 vmax Power蓄电池 Volitation威扬蓄电池 VOLTA沃塔蓄电池 VOWEDA沃威达蓄电池 vrla蓄电池 VSA蓄电池 WANTE万特蓄电池 WDS蓄电池 WEBEST伟博蓄电池 weida威达蓄电池 Wetar韦特蓄电池 WHC蓄电池 WIMPER蓄电池 WINETERSWEET力源蓄电池 wintersweet蓄电池 WINTOP云腾蓄电池 WTSIR蓄电池 XINNENG昕能蓄电池 xirte希尔特蓄电池 YANGTZE SOLAR蓄电池 YOULI有利蓄电池 YOUTOP友泰蓄电池 YUASA汤浅蓄电池 YULIDA宇力达蓄电池

[庆阳市VmaxPower蓄电池12V26AH适宜温度湿度](#)