

# 双组份自流平聚硫密封胶 黄山聚硫密封膏 地铁用

产品名称	双组份自流平聚硫密封胶 黄山聚硫密封膏 地铁用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

5、固化速度调控：因为固化速度受气候条件的影响，最好事先做些小试验。如果固化过快(如小时以内)可适量B组份用量;固化过慢，可适当B组份用量。6、向施工缝内填入聚闭孔泡沫板填充作衬。7、可以根据自己的工期实验调制好A、B组份的比例，在缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。

抗拉强度，抗渗压达0.06Mpa，并具有良好的耐油，耐酸碱腐蚀和抗臭氧氧老化的能力，完全能适应下水道的的水质条件。产品是一种单组分状胶体，储存期限长，化学性能,可以在-20~50度范围内使用,能够在大量用于下水道的施工中，且施工十分方便。

5.2涂胶前变形缝处理1、基层处理完毕的变形缝用空压机将缝内的尘土与余渣吹净。（注：基面上底涂必须表干后方可注胶，否则将严重影响粘结。该产品易挥发，两组分单独包装，在密封情况下贮存期为一年，混合后的底涂要求一次用完。

产品特点无溶剂，绿色环保；单组分，不流淌，施工方便；与多种基材有良好的粘接性；对基材无腐蚀，体积无收缩；低模量，高延伸率，耐刺穿，耐疲劳，不霉变，耐油性能优良;耐生物老化等。施工：  
1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污,附着物,灰尘等杂物,保证被粘表面干燥,平整,以防止粘接不良。

2、要填充背衬材料:按工程设计要求，向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液:设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，需要涂底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜。4、密封剂的配制:双组份聚硫密封胶的使用要按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。

混合时应fangzhi气泡混入，涂胶时应防止气泡混入、压实、填平密封处。每纸箱包装为5组，25公斤/箱。客户可根据使用量来酌量订购。双组份聚硫密封胶的应用范围：虽然双组份聚硫密封胶的价格较贵，应用受到一定的，但是由于它有各种优良的物理化学性能，所以在各种大型工程上均广泛应用。

本产品应贮存于阴凉、干燥、通风的仓库中，在不高于27 的条件下，自生产之日起，贮存期为六个月。注意事项1、防止浸水受潮，避开直射阳光，于通风良好处保管；2、使用止水胶时要严禁用火，并注意通风；3、施工时产生的垃圾，请用适当设备烧却；4、施工时请使用防护眼镜、手套、口罩。