

hjl双组份聚硫密封胶 宁德防水聚硫密封胶 水渠用

产品名称	hjl双组份聚硫密封胶 宁德防水聚硫密封胶 水渠用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

密封胶注入管接口后，可在24h内完成固化，固化后仍具有柔性，能适应管道的沉降变位，有效的了管道的接口。聚硫密封胶的使用优势：聚硫密封胶在使用中一次固化成型，无收缩变形现象，抗渗漏水的性能。

不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，配制好的双组分聚硫密封膏应在2小时内用完，否则慢慢增稠造成施工困难和性能，因此，应注意用多少配多少，否则因配多了用不完而造成浪费。

2、产品分为高模量低伸长率类产品和高伸长率低模量类产品以适应不同工作条件的需求。3、对混凝土、钢材等材质有良好的粘接力。4、施工方便操作简单，可常温或加温硫化成橡胶弹性体。并具有耐油、耐溶剂性和水密性、气密性。

) 2、双组份聚硫胶的材料配置 、材料配比：A组分（白色基膏）以下简称A;A:B=10:1配制（生产厂家出厂前已按比例分装完毕，无需现场重复称量）。 、混胶：打开A组分分包装桶盖，将B组分加入A组分包装桶内，用电锤搅拌工具，先启动低速开关，自上而下搅拌3分钟，再启动中速开关，搅拌5~8分钟至胶料颜色均匀一致，即完成配制和混胶工艺。

3、现场调胶时，不得使其外漏，调胶完成后对其进行遮盖，避免尘土进入。4、涂胶完成后对不慎洒出的密封胶要及时进行清理。聚氨酯密封胶产品特性及技术参数聚氨酯密封胶具有优良的弹性、耐磨性、高的拉伸强度、耐寒性、耐油性，但耐水性欠佳。

必须保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。3、填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料，一般设计上都要求填充聚泡沫板,这种接缝板材我们厂就生产,专门和双组份聚硫建筑密封胶配套使用

。4、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，要将底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜（底涂料另配）。

自流平型双组份聚硫密封胶：外观为水状胶装物，向水一样，能够在变形缝里流淌，比较稀，它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝，具有流淌性，将其按比例配比好以后，直接灌到地缝里，能够流淌到建筑物变形缝里，在施工建筑物平面的地缝时，用自流平型双组份密封胶会省时省力，自流平型双组份聚硫密封胶耐油、耐水、耐大气老。