

hjl双组份聚硫密封胶 扬州聚硫密封膏 水渠用

产品名称	hjl双组份聚硫密封胶 扬州聚硫密封膏 水渠用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

四、把箱内1桶白色聚硫胶与1袋黑色固化剂充分搅拌均匀，直到无色差为止。A:B=100:8-12，用前应先做小试。五、把搅拌好的聚硫建筑密封膏用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 250px宽腻子刀把胶刮平。

广泛应用于地铁、、市政、跑道、公路桥梁等工程的混凝土伸缩缝、沉降缝、变形缝的嵌缝密封，特别适用于水厂、泳池、电站、污水处理厂等供排水工程。我们公司生产的双组份聚硫密封膏（胶）系固化型。由A、B两组份组成，A组份为白色状聚硫预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体。

配合比:主剂(A):固化剂(B)=100:10(份，状态下)，随季节，地域气温的变化。可用固化剂使的多少。在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心比例配比，使用只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了。

常用的聚硫密封胶密度为1.6g/cm³。我厂生产的聚硫密封胶是桶装。有大、小包装之分，小包装25公斤/箱（共6桶，其中A组5桶，B组5袋为一桶），大包装25公斤/桶，一般一吨密封胶价格为12000元。双组份聚硫密封胶适用于城市的休闲广场地面变形缝、停车场、给排水、跑道、混凝土公路、池底、地下工程，水利工程、土木工程等水平面混凝土结构的变形缝密封。

5.4装枪工艺1、将装枪器中带有出胶孔和推力杆的压胶盘置入桶中混合好的胶面上。2、取胶前、后螺盖，口对准压胶盘中间的出胶口，推动和推力杆，下压，此时胶料上行装入中，管中空气顺尾部，灌满为止。

可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短，B组份的变动范围在8-12之间。双组份聚硫密封膏A:B=10:1左右搅拌均匀后，2-3小时内完成使用。产品属中性、、无污染、防腐、、粘接力强、弹性、密封性好

、耐水、耐油、抗老化、使用时间长。

表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。将自流平型双组份聚硫密封胶按比例调制好以后，直接灌到地缝里，本产品为水状物，能够流淌到建筑物变形缝里,在施工建筑物平面的地缝时,用自流平型双组份密封胶会省时省力。