

# 双组份聚硫密封胶膏 延安双组份密封胶 水库用

产品名称	双组份聚硫密封胶膏 延安双组份密封胶 水库用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

耐候性好，耐油性好，耐生物老化，价格低廉。产品施工:基础处理:粘性表面必须处理整齐(手持式切割机、砂轮、钢丝刷等)，使涂层表面于固体结构层。关节表面必须完全干燥、清洁、无霜，所有的表面灰尘和水泥浆液必须被清洁和清洁。

3分类一般为可硫化型。自流平双组份聚硫密封胶(膏)广泛用于土木建筑、汽车制造等行业作为嵌缝、密封材料，还常用于各类油箱、燃料罐、机械、复合玻璃的密封。4应用自流平双组份聚硫密封胶(膏)适用于中空玻璃密封、金属、混凝土幕墙接缝、地下工程(如、洞涵)、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封。

6、胶层未完全硫化前要注意养护，不得水淋或人为损坏。7、若要进行密封效果满水或带压试验，必须待密封胶完全硫化后(7~14d)才可进行。双组份聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。

使用比例为A:B=100:8-12,可施胶时间为2-6小时。产品属中性，、无污染、防腐、、耐水、耐油、耐弱酸碱，抗老化性能优越。使用寿命长，具有卓越的防渗漏粘接密封性能。双组份聚硫密封胶用途：广泛用于建筑、市政、地铁、、跑道、高速公路、桥梁等工程中砵伸缩缝，沉降缝等变形缝的嵌缝密封。

双组份聚硫密封胶用途1、铁路、公路、城市地铁、建筑物地下结构、污水处理池等各类地下结构的环向、纵向、水平施工缝防水；2、密封预埋件周围的接缝(如:人孔、箱型暗沟、电缆沟、管道)；3、密封H型钢材周围的接缝；4、密封粗糙表面(如：水泥墙)和混凝土地板之间的接缝；5、粘贴粗糙表面的条状密封条；6。

5.3密封胶配置工艺1、底涂的材料配置和使用说明：本产品由甲、乙两组分组合而成，使用时将甲组分(无色)与乙组(红褐色)按1:1混合均匀，用毛刷涂刷于变形缝两侧注胶基面上，基面上底涂表面干后

, 即可注胶。

AB双组份聚硫密封胶又分为自流平型双组份聚硫密封膏和非下垂型双组份聚硫密封膏，自流平型聚硫密封膏系双组份室温固化型防水材料，它具有良好的抗老化性和优良的耐水性、弹性、粘结性、压缩恢复性，还具有优良的耐油性和耐溶剂性，可在连续伸缩、振动及温度变化条件下保持良好的物理力学性能，还具有良好的流动性，可将胶。