

双组分聚硫密封膏 缓化聚硫密封胶 平面缝用

产品名称	双组分聚硫密封膏 缓化聚硫密封胶 平面缝用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

6、变形缝密封胶施工控制1、密封胶使用前检验：密封胶胶体应细缝光亮、无异物、无结团结皮现象，必要时可先涂试验段进行检验。2、施胶完毕的变形缝，胶层表面应无裂缝和气泡，表面平整光滑，涂胶饱满且无脱胶和漏胶现象，胶体颜色均匀一致。

我公司生产的双组聚硫密封胶也叫做AB胶，为双组份室温固化型密封剂，其中A组为白色膏体聚硫胶，B组为黑色膏体固化剂，每组A+B为5公斤包装，重量比为10:1，也就是说每组中A组重量为4.54公斤，B组重量为0.46公斤。

聚硫建筑密封膏（胶）技术指标执行：JC/T483—2006性能名称A类B类一等品合格品优等品一等品合格品密度，g/cm³1.50±0.1适用期，h2~6表干时间，h 24渗出性指数 4流变性下垂度（N型），mm 3流平性（L型），mm光滑平整低温柔性， 拉伸粘接性最大拉伸强度，。

二、双组份聚硫密封胶主要技术指标1、外观：A组分为灰白色均匀膏状物B组分为黑色均匀膏状物2、固含量：%1003、密度：1.6(g/cm³)4、混合比例A:B=100:10~100:14(体积比)5、紫外线照雾性：无双组份聚硫密封胶的具体施工：1、被密封表面的处理：施工前,将前道施工后残留的垃。

不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，配制好的双组分聚硫密封膏应在2小时内用完，否则慢慢增稠造成施工困难和性能，因此，应注意用多少配多少，否则因配多了用不完而造成浪费。

这种使用后不下垂的双组份聚硫密封胶可以用于立缝，顶缝、平缝都可以使用。使变形缝具有冷缩，变形移位同步协调的作用。一、1)聚硫密封胶是桶装。有大、小包装之分，小包装25公斤/箱（共6桶，其中A组5桶，B组5袋为一桶），大包装25公斤/桶，一般一公斤密封胶价格为9元。

(注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少) A:B=100:8-12，用前应先做小试。4、把搅拌好的聚硫密封胶用灰刀或挤胶qiang填入缝内压实填满，再用 10cm宽腻子刀把胶刮平。5、施平胶后把防护带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。