双组份聚氨酯密封胶 上饶防水聚硫密封胶 桥梁用

产品名称	双组份聚氨酯密封胶 上饶防水聚硫密封胶 桥梁用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

- 2、两次涂胶施工时间间隔可能超过8小时时,要采用干式连接。干式连接胶体接头处理: 前次涂胶结束时应留下斜型毛面搭接面。 再次涂胶时先用手或在原胶体接头斜面上涂胶一层,然后再进行本次涂胶施工。
-)6、配制好的聚硫密封胶应在两小时内用完,否则会因膏慢慢固化而造成施工困难,避免浪费。注:本产品为流淌型和非流淌型两种。一、配合物的性能:非下垂型和自流平型,高伸长,低模量的双组份聚硫密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。

常用的聚硫密封胶密度为1.6g/cm3。我厂生产的聚硫密封胶是桶装。有大、小包装之分,小包装25公斤/箱(共6桶,其中A组5桶,B组5袋为一桶),大包装25公斤/桶,一般一吨密封胶价格为12000元。双组份聚硫密封胶胶适用于城市的休闲广场地面变形缝、停车场、给排水、跑道、混凝土公路、池底、地下工程,水利工程、土木工程等水平面混凝土结构的变形缝密封。

混合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。双组份聚硫密封胶(膏)产品性能与施工注意事项建筑防水聚硫密封胶外观形态有膏状和水状两种,一种是自流平型聚硫密封膏另一种是非下垂型膏状。因为自流平型双组份聚硫密封胶外观形态是水状,这种密封胶通常都叫双组份聚硫密封胶。

3、涂刷底涂液,设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。4、密封剂的配制,按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。

省时省力,方便快捷。根据guo家毒性分级属级。气密性好:密封胶不但有良好的弹性,而且它的气密性

在弹性密封胶中也是樶好的。双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或体。聚硫密封胶的使用:聚硫密封胶具有较高的粘接强度。

pg321双组份聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶,具有嵌缝止水能力。该产品位于工程结构的内露面,直接与饮用源水,需要一定的抗老化和性。