

双组份防水聚硫密封胶 张家口聚氨酯密封胶 水渠用

产品名称	双组份防水聚硫密封胶 张家口聚氨酯密封胶 水渠用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

双组份聚硫密封胶按照流动性可分为非下垂型(N)和自流平型(L)两个类型；非下垂型双组份聚硫密封胶，外观为细腻、均匀膏状物或体,适用于各种水泥建筑物变形缝，无论建筑物的变形缝是立缝、地缝、还是顶缝、都适用，这种硫密封被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后，不会出现密封胶流淌从施工缝中掉下来的现象，而是直。

遇水止水胶是一种遇水、单液、弹性密封胶。它以聚氨酯的预体为基础、含有特殊接枝的尿烷。具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积止水的双重密封止水机理，适用于混凝土施工缝防水和各类预埋构件的防渗漏。

pg321双组份聚硫密封胶，密封界面清洁处理：手先用钢钎剔除相邻两节箱涵伸缩缝内预留的的30*30mm的泡沫板条，将混凝土变形缝内及表面的杂物干净，除去灰尘，保证基面干燥。对蜂窝麻面和多孔表面用磨光机、钢刷等工具，将涂胶面打磨平整并牢固的结构层。

密封胶的制作工艺较为简单,不需预成型,可有效地控制胶浆的硫化速度,大大密封胶的保存期,以适应施工需要。应用密封胶,可以把普通的平口或企口混凝土管道作成柔性接口,配以砂石基础,与刚性接口工艺相比,可使施工速度50%,而与承插口管胶圈接口施工工艺相比,可大幅度工程造价,经济效益显著。

7、施工安全要求1、施工人员必须经过培训合格后方可上岗操作，并应知应会的施工安全技术和，强化安全与意识。2、现场施工人员必须穿平底软鞋，不准穿带根、带钉和硬底皮鞋，以免损伤和影响施工表面。

3、由于本工程变形缝深度为3cm，注胶时可一次成型。5.6涂胶中胶体连接工艺如若一条变形缝不能一次性注胶完毕，则第二次注胶采用以下两种：干式连接和湿式连接。1、两次涂胶施工时间间隔不超过8小

时，一般采用湿式连接，湿式连接对胶体接头无特殊要求，可连续涂胶施工。

6、现场材料摆放整齐，不准乱弃、乱堆。7、现场调胶时，不得使其外漏，调胶后对其进行遮盖防护，避免尘土进入。8、涂胶完成后对不慎洒出的密封胶要及时进行清理。9、操作平台时，平台上作业人员必须在箱涵底板上，不得带人。