双组份建筑聚硫密封胶 新余聚硫密封胶 建筑用

产品名称	双组份建筑聚硫密封胶 新余聚硫密封胶 建筑用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

流淌型聚硫密封胶，自流平聚硫密封胶，非下垂型聚硫密封胶较为常用。自流平型聚硫密封胶和流淌型密封膏均适用于河道治理和污水处理，檑好用于圆面的地方，配好料之后，在一个角落顺着一个方向洒下，即可全部进行覆盖。

自流平双组份聚硫密封胶(膏)性能1、此类自流平双组份聚硫密封胶(膏)具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学性能以及耐热和耐大气老化性能。2、具有良好的性、低温饶曲性及电绝缘性。3、对大部分材料都有良好的粘附性。

施胶前应做小试。避免浪费，影响防水。聚硫双组份密封胶使用要求：1.聚硫密封胶槽采用预留法成形，在进行闭孔泡沫板施工时，在需要填充密封胶的部位安装一预留闭孔泡沫板，随同分缝闭孔泡沫板一同安装。2.填充密封胶前将预留闭孔泡沫板取出，即成聚硫密封胶槽。

3、为了使配比的双组份聚硫密封胶更均匀，好是采用机械进行搅拌。施工1、将施工处残留的垃圾杂物清理干净；2、把缝隙的两边10mm处贴上防护胶带，以防把其他构筑物表面弄脏。3、填充背衬材料；4、把拌好的聚硫密封膏用挤胶枪自下而上将双组份聚硫密封膏填入缝内压实填满。

双组份聚硫密封胶按照流动性可分为非下垂型(N)和自流平型(L)两个类型；非下垂型双组份聚硫密封胶，外观为细腻、均匀膏状物或体,适用于各种水泥建筑物变形缝，无论建筑物的变形缝是立缝、地缝、还是顶缝、都适用，这种硫密封被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后，不会出现密封胶流淌从施工缝中掉下来的现象，而是直。

5、雨天不能施工，施胶后24小时内应避免水冲和雨淋（时间≤24小时，28天后方可试水）。6、配制好的胶应在2小时内用完，避免因固化而造成浪费。此外两者还有着几乎相同的产品特性:优良的耐磨性、低温性，性能可调节范围较广，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有优良的复原性，可适合动态接缝

和变形缝、伸缩缝。

6.低温条件下柔性好，使用寿命可长达15~20年；技术参数：外观黑色均匀膏状物；密度1.1-1.2g/cm3；表干时间40-60min；固化速度4-6mm/24h；硬度邵氏A55-65；剪切强度≥5.0MPa下垂度0mm；拉伸强度≥6.0MPa；固体含量（%）≥95；低温属性-45℃无断裂；建议服务。